

**copy of Tavolo refrigerato - 3 porte e 3 cassetti - Prof. 700 -  
temperatura -2°C/+8°C**

**Preis: 2.657,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** GA4100TNS3P3C

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Tavoli refrigerati con cassetti

## Beschreibung

**Tavolo refrigerato provvisto di 3 porte e 3 cassetti sulla sinistra da 1/3, profondità 700 mm, temperatura - 2° C/ + 8° C.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **- 2° C e + 8° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L' **eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l' **evaporazione** dell' **acqua** è **automatica**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia GN1/1 ( 530 mm x 325 mm ) per porta;

- 1 coppia guide per porta.

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 2230 mm x T 700 mm x H 860 mm
<b>Innenmaße</b>	B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm
<b>Nettogewicht</b>	153 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen

## Kundenauftrag

	pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	-2°C/+8°C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	350 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	digitales Thermostat
<b>Dichtung</b>	magnetisch, leicht entfernbar
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Anzahl der Schubladen</b>	3
<b>Schubladenblock</b>	mit Schubladen
<b>Fassungsvermögen</b>	553 L
<b>Temperaturregelung</b>	digitales Thermostat
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Aufkantung</b>	ohne Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltisches</b>	700 mm
<b>Kühltisch Typ</b>	Speziell für Tragroste GN1 / 1
<b>Höhe Schublade</b>	3 Schubladen 1/3
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Schubladeneinrichtung</b>	3 Schubladen 1/3
<b>Arbeitsplatte</b>	Ja
<b>Lage des Motors</b>	a sinistra