

# Kühltisch, 4 Schubladen, 2 Türen, T 700 mm, - 2° C/ + 8° C, Motor auf der linken Seite

## MODELL: GA4100TNS1P2C2C1P

### Außenmaße

B 2230 x T 700 x H 860 mm

## 2.860,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

| | |
|---|---|
| **Außenmaße** | B 2230 mm x T 700 mm x H 860 mm |
| **Innenmaße** | B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm |
| **Tiefe des Kühltisches** | 700 mm |
| **Höhe Schublade** | 2 Set: 2 Schubladen 1/2 |
| **Nettogewicht** | 153 Kg |
| **Spannung** | einphasig - 230 V |
| **Spannung** | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| **Temperatur** | - 2° C/ + 8° C |
| **Kältemittel (Gas)** | R290 |
| **Leistungsverbrauch** | 350 W |
| **Isolierungsstärke** | 60 mm |
| **Anzahl der Türen** | 2 |
| **Anzahl der Schubladen** | 4 |
| **Fassungsvermögen** | 553 Liter |
| **Energieeffizienzklasse** | C |

| | |
|---|---|
| **Standardausstattung** | 1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür |
| **Außenmaterial** | Edelstahl |
| **Kühlung** | Umluftkühlung |
| **Innere Struktur** | Edelstahl |
| **Abtauung** | digitales Thermostat |
| **Dichtung** | magnetisch, leicht entfernbar |
| **Ausführung Tür** | Volltür |
| **Tür** | Türanschlag nicht wechselbar |
| **Schubladenblock** | mit Schubladen |
| **Temperaturregelung** | digitales Thermostat |
| **Aufkantung** | ohne Aufkantung |
| **Kühltisch Typ** | Speziell für Tragroste GN1 / 1 |
| **Motor** | integriert |
| **Baumaterial** | Edelstahl |

| | |
|---|---|
| **Schubladeneinrichtung** | 4 Schubladen 1/2 |
| **Temperatur ( +/- )** | Positiv |
| **Disponibilità** | Disponibile a Magazzino |

| | |
|---|---|
| **Lage des Motors** | a sinistra |
| **Normative** | CE |
| **Arbeitsplatte** | Ja |

## Beschreibung

**Kühltisch, 2 Türen,  4 1/2 Schubladen, T 700 mm, Temperatur - 2° C/ + 8° C, Motor auf der linken Seite**

Der Kühltisch (einschließlich der Rückwand) besteht aus **Edelstahl**. Er besitzt **höhenverstellbare Edelstahlfüße**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**, das heißt, das die Kälte mithilfe eines externen,  korrosionsgeschützten Lamellenverdampfers erzeugt wird. Der Tisch verfügt außerdem über eine Kaltluftrückführung. Die Kälte wird in eine Hohlraumdecke die mit speziellen Schlitzen versehen ist geleitet was eine gleichmäßge Verteilung der kühlen Luft ermöglicht.

Temperaturbereich: **-2°C/+8°C, positiv**

Die Temperatur und die Abtaufunktion kann mithilfe eines **digitalen Thermostats** kontrolliert und reguliert werden.

Das Kondenswasser wird mithilfe einer Rahmenheizung beseitigt. Die Wasserverdampfung erfolgt automatisch.

Standardausstattung:
1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür
1 paar Führungsschienen pro Tür

Technische Daten - Fußhöhe (ohne Aufkantung)
Verstellbare Fußhöhe: min. 860 - max. 880 mm (regulierbar: 20 mm)

**FOTO REIN INDIKATIV**