



Kühltisch, 3 Schubladen, 3 Türen, T 700 mm, - 2° C/ + 8° C, Aufkantung, Motor auf der linken Seite

MODELL: GA4200TNS2P3C1P

Außenmaße

B 2230 x T 700 x H 960 (860 + 100 Aufsatz) mm

2.636,00 € + IVA



Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 2230 mm x T 700 mm x H 960 mm (860 mm + 100 mm Aufsatz)
Innenmaße	B 1669 mm x T 530 mm x H 590 mm
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Höhe Schublade	Set: 3 Schubladen 1/3
Nettogewicht	158 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	-2°C/+8°C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	350 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	3
Anzahl der Schubladen	3
Fassungsvermögen	553 L
Energieeffizienzklasse	D
Schubladeneinrichtung	3 Schubladen 1/3

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	digitales Thermostat
Dichtung	magnetisch, leicht entfernbar
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Schubladenblock	mit Schubladen
Temperaturregelung	digitales Thermostat
Aufkantung	mit Aufkantung
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl

Temperatur (+/-)

Positiv

Lage des Motors

a sinistra

Arbeitsplatte

Ja

Beschreibung

Kühltisch, 2 Türen + 3 1/3 Schubladen + 1 Tür, Aufkantung, T 700 mm, Temperatur - 2° C/ + 8° C, Motor auf der linken Seite

Der Kühltisch (einschließlich der Rückwand) besteht aus **Edelstahl**. Er besitzt **höhenverstellbare Edelstahlfüße**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert. Auf der Rückseite befindet sich eine praktische **Aufkantung** (100 mm).

Er hat eine **Umluftkühlung**, das heißt, das die Kälte mithilfe eines externen, korrosionsgeschützten Lamellenverdampfers erzeugt wird. Der Tisch verfügt außerdem über eine Kaltlufrückführung. Die Kälte wird in eine Hohlraumdecke die mit speziellen Schlitzen versehen ist geleitet was eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft ermöglicht.

Temperaturbereich: **-2°C/+8°C, positiv**

Die Temperatur und die Abtaufunktion kann mithilfe eines **digitalen Thermostats** kontrolliert und reguliert werden.

Das Kondenswasser wird mithilfe einer Rahmenheizung beseitigt. Die Wasserverdampfung erfolgt automatisch.

Standardausstattung:

1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür

1 paar Führungsschienen pro Tür

Technische Daten - Fußhöhe

Verstellbare Fußhöhe: min. 960 - max. 980 mm (regulierbar: 20 mm)

FOTO REIN INDIKATIV