Rufen Sie uns für weitere Informationen an
**Tel. 0434 869232**
**WA: +39 366 372 92 22**
**www.gastrodomus.de**
Daten: 03/06/2026

**Kundenauftrag**

# Kühltisch, 2 Schubladen, 3 Türen, T 700 mm, - 2° C/ + 8° C, Aufkantung, Motor auf der linken Seite

## Preis: 2.452,00 € + IVA

**Referenz:** GA4200TNS3P2C

**Hersteller:** Gastrodomus

Rufen Sie uns für weitere Informationen an
**Tel. 0434 869232**
**WA: +39 366 372 92 22**
**www.gastrodomus.de**
Daten: 03/06/2026

# Kundenauftrag

**Kategorie:** Tavoli refrigerati con cassetti

## Beschreibung

**Kühltisch, 3 Türen + 2 1/2 Schubladen, Aufkantung, T 700 mm, Temperatur - 2° C/ + 8° C, Motor auf der linken Seite**

Der Kühltisch (einschließlich der Rückwand) besteht aus **Edelstahl**. Er besitzt **höhenverstellbare Edelstahlfüße**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert. Auf der Rückseite befindet sich eine praktische **Aufkantung** (100 mm).

Er hat eine **Umluftkühlung**, das heißt, das die Kälte mithilfe eines externen, korrosionsgeschützten Lamellenverdampfers erzeugt wird. Der Tisch verfügt außerdem über eine Kaltluftrückführung. Die Kälte wird in eine Hohlraumdecke die mit speziellen Schlitzen versehen ist geleitet was eine gleichmäßge Verteilung der kühlen Luft ermöglicht.

Temperaturbereich: **-2°C/+8°C, positiv**

Die Temperatur und die Abtaufunktion kann mithilfe eines **digitalen Thermostats** kontrolliert und reguliert werden.

Das Kondenswasser wird mithilfe einer Rahmenheizung beseitigt. Die Wasserverdampfung erfolgt automatisch.

Standardausstattung:
1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür
1 paar Führungsschienen pro Tür

Technische Daten - Fußhöhe
Verstellbare Fußhöhe: min. 960 - max. 980 mm (regulierbar: 20 mm)

**FOTO REIN INDIKATIV**

## Eigenschaften

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| **Außenmaße** | B 2230 mm x T 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm Aufkantung) |
| **Innenmaße** | B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm |
| **Nettogewicht** | 158 Kg |
| **Spannung** | einphasig - 230 V |
| **Standardausstattung** | 1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür |
| **Außenmaterial** | Edelstahl |
| **Spannung** | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| **Temperatur** | - 2° C/ + 8° C |
| **Kühlung** | Umluftkühlung |
| **Kältemittel (Gas)** | R290 |

Rufen Sie uns für weitere Informationen an
**Tel. 0434 869232**
**WA: +39 366 372 92 22**
**www.gastrodomus.de**
Daten: 03/06/2026

# Kundenauftrag

| | |
|---|---|
| **Leistungsverbrauch** | 350 W |
| **Innere Struktur** | Edelstahl |
| **Isolierungsstärke** | 60 mm |
| **Abtauung** | digitales Thermostat |
| **Dichtung** | magnetisch, leicht entfernbar |
| **Anzahl der Türen** | 3 |
| **Ausführung Tür** | Volltür |
| **Tür** | Türanschlag nicht wechselbar |
| **Temperatur ( +/- )** | Positiv |
| **Anzahl der Schubladen** | 2 |
| **Schubladenblock** | mit Schubladen |
| **Fassungsvermögen** | 553 Liter |
| **Temperaturregelung** | digitales Thermostat |
| **Energieeffizienzklasse** | D |
| **Aufkantung** | mit Aufkantung |
| **Tiefe des Kühltisches** | 700 mm |
| **Kühltisch Typ** | Speziell für Tragroste GN1 / 1 |
| **Höhe Schublade** | 2 Schubladen 1/2 |
| **Motor** | integriert |
| **Baumaterial** | Edelstahl |
| **Schubladeneinrichtung** | 2 Schubladen 1/2 |
| **Arbeitsplatte** | Ja |
| **Lage des Motors** | a sinistra |
| **Disponibilità** | Disponibile a Magazzino |

Erstellt am 03/06/2026