

copy of Lavabicchieri elettromeccanica cesto 40x40cm altezza 29cm-dosatore brillantante e detergente installato

MODELL: WM40DDP

Außenmaße

L 460 x P 520 x H 695 mm

864,00 € + IVA

Produzione in 15/20 gg

Außenmaße	L 460 mm x P 520 mm x H 695 mm
Korbmaß	400 mm x 400 mm x 150 mm
Nettogewicht	37 kg
Spannung	220 - 230V (1N) 50 HZ
Ladefähigkeit des Korbes	20 CESTI/H
Zykluszeit	180 sec.
Fassungvermögen des Beckens	16 LT
Heizleistung Becken	1200 W
Heizleistung Boiler	3 kW
Boilerkapazität	4,5 LT
Geräuschpegel	60 dB
Einschubhöhe	29 cm
Pumpenleistung	0.24 KW

Max. Stromverbrauch	3240 W
Wasch-/Spültemperatur	50°C / 82°C
Stundenleistung (Gläser/Stunde)	300 / 500
Standardausstattung	2 quadratische Körbe, 1 Besteckkorb, 1 Einsatz für 12 Untertassen, hydraulischer Klarspülmittel-Dosierer, peristaltischer Waschmitteldosierer
Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Isolierung	Doppia parete
Maschinentyp	Gläserspülmaschine
Art des Korbes	viereckig
Bedienfeld	mechanische Steuerung
Dosierpumpe für Klarspüler	mit eingebautem Klarspülerspender
Dosierpumpe für Reinigungsmittel	mit Dosierpumpe für Reinigungsmittel
Integrierte Ablaufpumpe	Ja
Normative	CE

Beschreibung

Lavabicchieri elettromeccanica full optional con cesto quadrato di dimensioni 40 cm x 40 cm, altezza utile 29 cm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati.

La lavabicchieri, dal design e costruzione esclusive, è progettata per offrire eccellenti risultati di lavaggio anche in ambienti con spazi limitati o altezze vincolanti.

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** ed è dotata di **cesto quadrato di dimesione 40 x 40 cm**. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. La lavabicchieri è a gestione elettromeccanica ovvero ha un timer ad alta componentistica meccanica con pulsanti di comando meccanici.

Le giranti e i getti di lavaggio svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detergenti** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Speciali resistenze, eccezzionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 cesti quadrati:

- 1 portacucchiaini:

- 1 inserto per 12 piattini;

- dosatore detergente peristaltico;

- dosatore brillantante idraulico.

E' obbligatorio, in caso di necessità, acquistare la pompa di scarico assieme alla macchina; in caso contrario non sarà possibile installare la stessa successivamente all'acquisto. L'unica soluzione sarà quella di alzare la macchina mediante supporto. Accessorio che forniamo come prodotto correlato alla macchina.