

**copy of Lavastoviglie elettromeccanica monofase cesto
50x50cm altezza 32cm- dosatore brillantante e detergente
installato**

Preis: 1.112,00 € + IVA



Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Geschirrspülmaschinen

Beschreibung

Lavastoviglie elettromeccanica full optional con cesto quadrato di dimensioni 50 cm x 50 cm, altezza utile 32 cm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati.

La lavastoviglie, dal design e costruzione esclusive, è progettata per offrire eccellenti risultati di lavaggio anche in ambienti con spazi limitati o altezze vincolanti.

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** ed è dotata di **cesto quadrato di dimensione 50 x 50 cm**. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. La lavastoviglie è a gestione elettromeccanica ovvero ha un timer ad alta componentistica meccanica con pulsanti di comando meccanici.

Le giranti e i getti di lavaggio svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detersivi** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Speciali resistenze, eccezionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto bicchieri:

- 1 cesto piatti:

- 1 portaposate:

- dosatore detergente peristaltico:

- dosatore brillantante idraulico.

Kundenauftrag

E' obbligatorio, in caso di necessità, acquistare la pompa di scarico assieme alla macchina; in caso contrario non sarà possibile installare la stessa successivamente all'acquisto. L'unica soluzione sarà quella di alzare la macchina mediante supporto. Accessorio che forniamo come prodotto correlato alla macchina.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 590 mm x T 600 mm x H 814 mm
Nettogewicht	50 kg
Spannung	dreiphasig - 400 V
Standardausstattung	1 Korb für die Gläser, 1 Korb für die Teller, 1 Besteckkorb, hydraulischer Klarspülmittel-Dosierer, peristaltischer Waschmitteldosierer
Spannung	400 V/ 3 N/ 50 Hz
Maschinentyp	Geschirrspülmaschine
Zykluszeit	180 sec.
Fassungvermögen des Beckens	24 LT
Art des Korbes	viereckig
Korbmaß	500 mm x 500 mm
Bedienfeld	mechanische Steuerung
Heizleistung Becken	1200 W
Heizleistung Boiler	4500 W
Boilerkapazität	4,5 LT
Dosierpumpe für Klarspüler	mit eingebautem Klarspülerspender
Dosierpumpe für Reinigungsmittel	mit Dosierpumpe für Reinigungsmittel
Geräuschpegel	60 dB
Einschubhöhe	32 cm
Pumpenleistung	0,43 Kw
Max. Stromverbrauch	4930 W
Wasch-/Spültemperatur	50°C / 82°C
Stundenleistung (Gläser/Stunde)	500 - 720
Stundenleistung (Teller/Stunde)	600
Integrierte Ablaufpumpe	Ja
Tipologia boiler	Pressione
Cavo di alimentazione	Cavo monofase 5 poli(3P+N+T)