

copy of Lavabicchieri elettronica cesto 40x40cm altezza 29cm - dosatore brillantante e detergente installato

MODELL: WME40MDD

Außenmaße

L 460 x P 520 x H 695 mm

901,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	L 460 mm x P 520 mm x H 695 mm
Korbmaß	400 mm x 400 mm x 150 mm
Nettogewicht	37 kg
Spannung	220 - 230V (1N) 50 HZ
Zykluszeit	80-110-140 sec
Fassungvermögen des Beckens	16 LT
Heizleistung Becken	1200 W
Heizleistung Boiler	3 kW
Boilerkapazität	4,5 LT
Einschubhöhe	29 cm
Pumpenleistung	0.24 KW
Max. Stromverbrauch	3240 W
Wasch-/Spültemperatur	50°C / 82°C

Stundenleistung (Gläser/Stunde)	675 - 1125
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	1 Korb für die Gläser, 1 Besteckeinsatz, hydraulischer Klarspülmittel-Dosierer, peristaltischer Waschmitteldosierer
Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Isolierung	Doppia parete
Maschinentyp	Gläserspülmaschine
Art des Korbes	viereckig
Bedienfeld	elektronische Steuerung
Dosierpumpe für Klarspüler	mit eingebautem Klarspülerspender
Dosierpumpe für Reinigungsmittel	mit Dosierpumpe für Reinigungsmittel
Integrierte Ablaufpumpe	Nein
Normative	CE

Beschreibung

Lavabicchieri elettronica full optional con cesto quadrato di dimensioni 40 cm x 40 cm, altezza utile 29 cm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati.

La lavabicchieri, dal design e costruzione esclusive, è ideale per l'utilizzo in ambienti pubblici, bar, caffè

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** ed è dotata di **cesto quadrato di dimesione 40 x 40 cm**. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. I **pannelli superiore e inferiore** sono realizzati **in acciaio inox** e la lavabicchieri ha **gestione elettronica**: è infatti presente una scheda elettronica che gestisce tutto il funzionamento della macchina e la pulsantiera dei comandi possiede una tastiera a membrana.

La lavabicchieri è dotata di **tasto risciacquo a freddo**, **pulsante di scarico acqua** ed è equipaggiata di **ammortizzatori porte**.

Le giranti e i getti di lavaggio svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detergenti** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

Speciali resistenze, eccezzionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto bicchieri;

- 1 inserto per posate;

- dosatore detergente peristaltico;

- dosatore brillantante idraulico.

La lavabicchieri non può essere dotata di pompa di scarico perché la scheda installata non supporta tale optional ed è quindi consigliabile alzarla attraverso supporto per permettere lo scarico a muro.