

copy of Lavastoviglie elettronica monofase cesto 50x50cm altezza 32cm - dosatore brillantante e detergente installato

MODELL: WME50MDD

Außenmaße

B 590 x T 622 x H 817 mm

1.176,00 € + IVA

Produzione in 15/20 gg

Außenmaße	B 590 mm x T 622 mm x H 817 mm
Korbmaß	500 mm x 500 mm
Nettogewicht	50 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	220 - 230V (1N) 50 HZ
Zykluszeit	80-110-140 sec
Fassungvermögen des Beckens	24 LT
Heizleistung Becken	1200 W
Heizleistung Boiler	3 kW
Boilerkapazität	4,5 LT
Einschubhöhe	32 cm
Pumpenleistung	0,43 Kw
Max. Stromverbrauch	3240 W

Wasch-/Spültemperatur	50°C / 82°C
Stundenleistung (Gläser/Stunde)	1125 - 1620
Stundenleistung (Teller/Stunde)	600
Standardausstattung	1 Korb für die Gläser, 1 Korb für Teller, 1 Besteckeinsatz, hydraulischer Klarspülmittel-Dosierer, peristaltischer Waschmitteldosierer
Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Maschinentyp	Geschirrspülmaschine
Art des Korbes	viereckig
Bedienfeld	elektronische Steuerung
Dosierpumpe für Klarspüler	mit eingebautem Klarspülerspender
Dosierpumpe für Reinigungsmittel	mit Dosierpumpe für Reinigungsmittel
Integrierte Ablaufpumpe	Nein
Normative	CE

Beschreibung

Lavastoviglie elettronica full optional con cesto quadrato di dimensioni 50 cm x 50 cm, altezza utile 32 cm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati.

La lavastoviglie, dal design e costruzione esclusive, è ideale per l'utilizzo in ambienti pubblici, bar, caffè

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** ed è dotata di **cesto quadrato di dimesione 50 x 50 cm**. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. I **pannelli superiore e inferiore** sono realizzati **in acciaio inox** e la lavastoviglie ha **gestione elettronica**: è infatti presente una scheda elettronica che gestisce tutto il funzionamento della macchina e la pulsantiera dei comandi possiede una tastiera a membrana.

La lavabicchieri è dotata di **tasto risciacquo a freddo**, **pulsante di scarico acqua** ed è equipaggiata di **ammortizzatori porte**.

Le giranti e i getti di lavaggio svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detergenti** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

Speciali resistenze, eccezzionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto bicchieri;

- 1 cesto piatti;

- 1 inserto per posate;

- dosatore detergente peristaltico;

- dosatore brillantante idraulico.

La lavastoviglie non può essere dotata di pompa di scarico perché la scheda installata non supporta tale optional ed è quindi consigliabile alzarla attraverso supporto per permettere lo scarico a muro.