

**copy of Lavastoviglie elettronica monofase cesto 50x50cm  
altezza 32cm - dosatore brillantante e detergente installato**

**Preis: 1.238,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** WME50TDD

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Geschirrspülmaschinen

---

### Beschreibung

**Lavastoviglie elettronica full optional con cesto quadrato di dimensioni 50 cm x 50 cm, altezza utile 32 cm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati.**

La lavastoviglie, dal design e costruzione esclusive, è ideale per l'utilizzo in ambienti pubblici, bar, caffè

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** ed è dotata di **cesto quadrato di dimensione 50 x 50 cm**. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. I **pannelli superiore e inferiore** sono realizzati in **acciaio inox** e la lavastoviglie ha **gestione elettronica**: è infatti presente una scheda elettronica che gestisce tutto il funzionamento della macchina e la pulsantiera dei comandi possiede una tastiera a membrana.

La lavabicchieri è dotata di **tasto risciacquo a freddo, pulsante di scarico acqua** ed è equipaggiata di **ammortizzatori porte**.

Le giranti e i getti di lavaggio svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detersivi** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

Speciali resistenze, eccezionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto bicchieri:

- 1 cesto piatti:

- 1 inserto per posate:

- dosatore detergente peristaltico:

- dosatore brillantante idraulico.

La lavastoviglie non può essere dotata di pompa di scarico perché la scheda installata non supporta tale optional ed è quindi consigliabile alzarla attraverso supporto per permettere lo scarico a muro.

### Eigenschaften

| Merkmal                                 | Wert   |
|---|--|
| <b>Außenmaße</b>                        | B 590 mm x T 622 mm x H 817 mm   |
| <b>Nettogewicht</b>                     | 50 kg  |
| <b>Spannung</b>                         | dreiphasig - 400 V   |
| <b>Standardausstattung</b>              | 1 Korb für die Gläser, 1 Korb für Teller, 1 Besteckeinsatz, hydraulischer Klarspülmittel-Dosierer, peristaltischer Waschmitteldosierer |
| <b>Spannung</b>                         | 400 V/ 3 N/ 50 Hz  |
| <b>Maschinentyp</b>                     | Geschirrspülmaschine   |
| <b>Zykluszeit</b>                       | 80-110-140 sec   |
| <b>Fassungsvermögen des Beckens</b>     | 24 LT  |
| <b>Art des Korbes</b>                   | viereckig  |
| <b>Korbmaß</b>                          | 500 mm x 500 mm  |
| <b>Bedienfeld</b>                       | elektronische Steuerung  |
| <b>Heizleistung Becken</b>              | 1200 W   |
| <b>Heizleistung Boiler</b>              | 4500 W   |
| <b>Boilerkapazität</b>                  | 4,5 LT   |
| <b>Dosierpumpe für Klarspüler</b>       | mit eingebautem Klarspülerspender  |
| <b>Dosierpumpe für Reinigungsmittel</b> | mit Dosierpumpe für Reinigungsmittel   |
| <b>Einschubhöhe</b>                     | 32 cm  |
| <b>Pumpenleistung</b>                   | 0,43 Kw  |
| <b>Max. Stromverbrauch</b>              | 4930 W   |
| <b>Wasch-/Spültemperatur</b>            | 50°C / 82°C  |
| <b>Stundenleistung (Gläser/Stunde)</b>  | 1125 - 1620  |
| <b>Stundenleistung (Teller/Stunde)</b>  | 600  |
| <b>Integrierte Ablaufpumpe</b>          | Nein   |
| <b>Stromkabel</b>                       | Inklusiv   |
| <b>Typologia boiler</b>                 | Pressione  |
| <b>Cavo di alimentazione</b>            | Cavo monofase 5 poli(3P+N+T)   |