

# copy of Lavastoviglie elettronica trifase cesto 50x50cm altezza 32cm - dosatore brillantante e detergente installato

## MODELL: WME60DDP

### Außenmaße

B 590 x T 622 x H 814 mm

## 1.985,00 € + IVA

Produzione in 15/20 gg

| | |
|---|---|
| **Außenmaße** | B 590 mm x T 622 mm x H 814 mm |
| **Korbmaß** | 500 mm x 500 mm |
| **Nettogewicht** | 50 kg |
| **Spannung** | dreiphasig - 400 V |
| **Spannung** | 400 V/ 3 N/ 50 Hz |
| **Zykluszeit** | 80-120-180 sec |
| **Fassungvermögen des Beckens** | 28 lt |
| **Heizleistung Becken** | 1200 W |
| **Heizleistung Boiler** | 6 kW |
| **Boilerkapazität** | 4,5 LT |
| **Einschubhöhe** | 32 cm |
| **Pumpenleistung** | 0,43 Kw |
| **Max. Stromverbrauch** | 6750 W |

| | |
|---|---|
| **Wasch-/Spültemperatur** | 55° C / 85° C |
| **Stundenleistung (Gläser/Stunde)** | 1125 / 1620 |
| **Stundenleistung (Teller/Stunde)** | 600 |
| **Cavo di alimentazione** | Cavo monofase 5 poli(3P+N+T) |
| **Standardausstattung** | 1 Korb für die Gläser, 1 Korb für Teller, 1 Besteckeinsatz, hydraulischer Klarspülmittel-Dosierer, peristaltischer Waschmitteldosierer |
| **Maschinentyp** | Geschirrspülmaschine |
| **Art des Korbes** | viereckig |
| **Bedienfeld** | elektronische Steuerung |
| **Laufrad** | In acciaio ino x |
| **Dosierpumpe für Klarspüler** | mit eingebautem Klarspülerspender |
| **Dosierpumpe für Reinigungsmittel** | mit Dosierpumpe für Reinigungsmittel |
| **Integrierte Ablaufpumpe** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Normative** | CE |

## Beschreibung

**Lavastoviglie elettronica full optional con cesto quadrato di dimensioni 50 cm x 50 cm, altezza utile 32 cm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati.**

La lavastoviglie, dal design e costruzione esclusive, è ideale per l'utilizzo in ambienti pubblici, bar, caffè

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** ed è dotata di **cesto quadrato di dimesione 50 x 50 cm**. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. I **pannelli superiore e inferiore** sono realizzati **in acciaio inox** e la lavastoviglie ha **gestione elettronica**: è infatti presente una scheda elettronica che gestisce tutto il funzionamento della macchina e la pulsantiera dei comandi possiede una tastiera a membrana.

La lavabicchieri è dotata di **tasto risciacquo a freddo**, **pulsante di scarico acqua** ed è equipaggiata di **ammortizzatori porte**.

Le giranti e i getti di lavaggio svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detergenti** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

Speciali resistenze, eccezzionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto bicchieri:

- 1 cesto piatti:

- 1 inserto per posate:

- dosatore detergente peristaltico:

- dosatore brillantante idraulico.

La lavastoviglie non può essere dotata di pompa di scarico perché la scheda installata non supporta tale optional ed è quindi consigliabile alzarla attraverso supporto per permettere lo scarico a muro.