

**copy of Lavastoviglie elettronica trifase cesto 50x50cm
altezza 32cm - dosatore brillantante e detergente installato**

Preis: 1.985,00 € + IVA



Referenz: WME60DDP

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Geschirrspülmaschinen

Beschreibung

Lavastoviglie elettronica full optional con cesto quadrato di dimensioni 50 cm x 50 cm, altezza utile 32 cm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati.

La lavastoviglie, dal design e costruzione esclusive, è ideale per l'utilizzo in ambienti pubblici, bar, caffè

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** ed è dotata di **cesto quadrato di dimensione 50 x 50 cm**. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. I **pannelli superiore e inferiore** sono realizzati in **acciaio inox** e la lavastoviglie ha **gestione elettronica**: è infatti presente una scheda elettronica che gestisce tutto il funzionamento della macchina e la pulsantiera dei comandi possiede una tastiera a membrana.

La lavabicchieri è dotata di **tasto risciacquo a freddo, pulsante di scarico acqua** ed è equipaggiata di **ammortizzatori porte**.

Le giranti e i getti di lavaggio svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detersivi** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

Speciali resistenze, eccezionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto bicchieri:

- 1 cesto piatti:

- 1 inserto per posate:

- dosatore detergente peristaltico:

Kundenauftrag

- dosatore brillantante idraulico.

La lavastoviglie non può essere dotata di pompa di scarico perché la scheda installata non supporta tale optional ed è quindi consigliabile alzarla attraverso supporto per permettere lo scarico a muro.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 590 mm x T 622 mm x H 814 mm
Nettogewicht	50 kg
Spannung	dreiphasig - 400 V
Standardausstattung	1 Korb für die Gläser, 1 Korb für Teller, 1 Besteckeinsatz, hydraulischer Klarspülmittel-Dosierer, peristaltischer Waschmitteldosierer
Spannung	400 V/ 3 N/ 50 Hz
Maschinentyp	Geschirrspülmaschine
Zykluszeit	80-120-180 sec
Fassungvermögen des Beckens	28 lt
Art des Korbes	viereckig
Korbmaß	500 mm x 500 mm
Bedienfeld	elektronische Steuerung
Laufрад	In acciaio inox
Heizleistung Becken	1200 W
Heizleistung Boiler	6 kW
Boilerkapazität	4,5 LT
Dosierpumpe für Klarspüler	mit eingebautem Klarspülerspender
Dosierpumpe für Reinigungsmittel	mit Dosierpumpe für Reinigungsmittel
Einschubhöhe	32 cm
Pumpenleistung	0,43 Kw
Max. Stromverbrauch	6750 W
Wasch-/Spültemperatur	55° C / 85° C
Stundenleistung (Gläser/Stunde)	1125 / 1620
Stundenleistung (Teller/Stunde)	600
Integrierte Ablaufpumpe	Ja
Tipologia boiler	Atmosferico
Cavo di alimentazione	Cavo monofase 5 poli(3P+N+T)