

copy of Lavastoviglie a capotta elettromeccanica cesto 50x50cm altezza 43cm-dosatore brillantante e detergente installato

MODELL: WMC60

Außenmaße

B 704 x T 962 x H 1474/1904 mm

1.729,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 704 mm x T 962 mm x H 1474/1904 mm
Korbmaß	500 mm x 500 mm
Nettogewicht	105 kg
Spannung	dreiphasig - 400 V
Spannung	400 V/ 3 N/ 50 Hz
Zykluszeit	180 sec.
Fassungvermögen des Beckens	55 Liter
Heizleistung Becken	2,2 kW
Heizleistung Boiler	6 kW
Boilerkapazität	9 Liter
Geräuschpegel	60 dB
Einschubhöhe	43 cm
Pumpenleistung	0,71 Kw

Max. Stromverbrauch	6710 W
Wasch-/Spültemperatur	50°C / 82°C
Stundenleistung (Teller/Stunde)	900
Cavo di alimentazione	Cavo monofase 5 poli(3P+N+T)
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	1 Korb für die Gläser, 2 Körbe für die Teller, 3 Besteckkörbe, hydraulischer Klarspülmittel-Dosierer, Schutzfilter für den Spülraum
Maschinentyp	Haubenspülmaschine
Art des Korbes	viereckig
Bedienfeld	mechanische Steuerung
Dosierpumpe für Klarspüler	mit eingebautem Klarspülerspender
Dosierpumpe für Reinigungsmittel	Reinigungsmittelspender nicht enthalten
Integrierte Ablaufpumpe	Nein
Normative	CE

Beschreibung

Lavastoviglie a capotta elettromeccanica full optional con cesto quadrato di dimensioni 50 cm x 50 cm, altezza utile 43 cm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati.

La lavastoviglie a capotta, dal design e costruzione esclusive, è progettata per offrire eccellenti risultati di lavaggio anche in ambienti con spazi limitati o altezze vincolanti.

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** ed è dotata di **cesto quadrato di dimesione 50 x 50 cm**. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. La lavastoviglie a capotta è a gestione elettromeccanica ovvero ha un timer ad alta componentistica meccanica con pulsanti di comando meccanici.

Le giranti e i getti di lavaggio svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detergenti** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Speciali resistenze, eccezzionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 cesti piatti:

- 1 cesto bicchieri:

- 3 portaposate:

- dosatore detergente peristaltico:

- dosatore brillantante idraulico:

- filtri di protezione vasca lavaggio.

La pompa di scarico è da richiedere al momento dell'ordine.