

**copy of Lavastoviglie a capotta elettromeccanica cesto
50x50cm altezza 43cm-dosatore brillantante e detergente
installato**

Preis: 1.729,00 € + IVA



Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Haubenspülmaschinen

Beschreibung

Lavastoviglie a capotta elettromeccanica full optional con cesto quadrato di dimensioni 50 cm x 50 cm, altezza utile 43 cm, dosatore detergente e dosatore brillantante installati.

La lavastoviglie a capotta, dal design e costruzione esclusive, è progettata per offrire eccellenti risultati di lavaggio anche in ambienti con spazi limitati o altezze vincolanti.

E' realizzata in **acciaio inox AISI 304** ed è dotata di **cesto quadrato di dimensione 50 x 50 cm**. Il pannello di controllo è di facile utilizzo così da agevolare le mansioni dell'utilizzatore. La lavastoviglie a capotta è a gestione elettromeccanica ovvero ha un timer ad alta componentistica meccanica con pulsanti di comando meccanici.

Le giranti e i getti di lavaggio svolgono un'**azione altamente performante**, per ottenere in qualsiasi occasione stoviglie perfettamente pulite.

Le **pompe** peristaltiche dei dosatori **controllano** accuratamente il **consumo dei detersivi** mentre i filtri di superficie, posizionati in vasca, contribuiscono a mantenere l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

Speciali resistenze, eccezionali per le loro qualità di riscaldamento rapido, offrono un'importante riduzione di consumi di corrente elettrica.

Il boiler di risciacquo offre un **esclusivo sistema di mantenimento delle temperature** di risciacquo garantendo stoviglie perfettamente pulite.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 cesti piatti;

- 1 cesto bicchieri;

- 3 portaposate;

- dosatore detergente peristaltico;

- dosatore brillantante idraulico;

- filtri di protezione vasca lavaggio.

La pompa di scarico è da richiedere al momento dell'ordine.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 704 mm x T 962 mm x H 1474/1904 mm
Nettogewicht	105 kg
Spannung	dreiphasig - 400 V
Standardausstattung	1 Korb für die Gläser, 2 Körbe für die Teller, 3 Besteckkörbe, hydraulischer Klarspülmittel-Dosierer, Schutzfilter für den Spülraum
Spannung	400 V/ 3 N/ 50 Hz
Maschinentyp	Haubenspülmaschine
Zykluszeit	180 sec.
Fassungvermögen des Beckens	55 Liter
Art des Korbes	viereckig
Korbmaß	500 mm x 500 mm
Bedienfeld	mechanische Steuerung
Heizleistung Becken	2,2 kW
Heizleistung Boiler	6 kW
Boilerkapazität	9 Liter
Dosierpumpe für Klarspüler	mit eingebautem Klarspülerspender
Dosierpumpe für Reinigungsmittel	Reinigungsmittelspender nicht enthalten
Geräuschpegel	60 dB
Einschubhöhe	43 cm
Pumpenleistung	0,71 Kw
Max. Stromverbrauch	6710 W
Wasch-/Spültemperatur	50°C / 82°C
Stundenleistung (Teller/Stunde)	900
Integrierte Ablaufpumpe	Nein
Tipologia boiler	Pressione
Cavo di alimentazione	Cavo monofase 5 poli(3P+N+T)
Disponibilità	Disponibile a Magazzino