

# copy of Tavolo refrigerato - 2 porte - Prof. 700 - temperatura -2°C/+8°C

## MODELL: GAL3200TNS

### Außenmaße

B 1360 x T 700 x H 860 mm

## 1.873,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

| | |
|---|---|
| **Außenmaße** | B 1360 mm x T 700 mm x H 860 mm |
| **Innenmaße** | B 902 mm x T 530 mm x H 589 mm |
| **Maße des Beckens - Spültisch** | L 250 mm x H 400 mm x P 250 mm |
| **Leistung** | 0.27 Kw |
| **Nettogewicht** | 98 Kg |
| **Spannung** | einphasig - 230 V |
| **Temperatur** | +2 °C/ +8 °C |
| **Kältemittel (Gas)** | R290 |
| **Isolierungsstärke** | 60 mm |
| **Anzahl der Türen** | 3 |
| **Fassungsvermögen** | 282 L |
| **Energieeffizienzklasse** | C |
| **Durchmesser des Hahnlochs** | Ø 25 mm |
| **Temperatur ( +/- )** | Positiv |

| | |
|---|---|
| **Stromkabel** | Stromkabel + Stecker |
| **Außenmaterial** | Edelstahl |
| **Kühlung** | Umluftkühlung |
| **Innere Struktur** | Edelstahl |
| **Abtauung** | automatisch |
| **Ausführung Tür** | Volltür |
| **Tür** | Türanschlag nicht wechselbar |
| **Schubladenblock** | ohne Schublade |
| **Temperaturregelung** | Con termostato digitale |
| **Kühleinheit** | nicht tropentauglich |
| **Aufkantung** | mit Aufkantung |
| **Motor** | integriert |
| **Baumaterial** | Edelstahl |
| **Lage des Motors** | a sinistra |
| **Normative** | CE |
| **Arbeitsplatte** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Disponibilità** | Disponibile a Magazzino |
| **Standardausstattung** | 1 Gitter (530 mm x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür |

## Beschreibung

### Tavolo refrigerato provvisto di 2 porte, profondità 700 mm, temperatura - 2° C/ + 8° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata **in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX.** All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l' aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **- 2° C e + 8° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L' **eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l' **evaporazione** dell' **acqua** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia GN1/1 ( 530 mm x 325 mm ) per porta;

- 1 coppia guide per porta.