

## copy of Tavolo refrigerato - 2 porte - Prof. 700 - temperatura -2°C/+8°C

MODELL: GAL4200TNS1P3C2C1P

### Außenmaße

B 1360 x T 700 x H 860 mm



**3.550,00 € + IVA**



Auf Lager verfügbar

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Außenmaße</b>                    | B 1360 mm x T 700 mm x H 860 mm     |
| <b>Innenmaße</b>                    | B 902 mm x T 530 mm x H 589 mm      |
| <b>Maße des Beckens - Spültisch</b> | L 250 mm x H 400 mm x P 250 mm      |
| <b>Leistung</b>                     | 0.31 KW                             |
| <b>Nettogewicht</b>                 | 98 Kg                               |
| <b>Spannung</b>                     | einphasig - 230 V                   |
| <b>Temperatur</b>                   | +2 °C/ +8 °C                        |
| <b>Kältemittel (Gas)</b>            | R290                                |
| <b>Isolierungsstärke</b>            | 60 mm                               |
| <b>Anzahl der Türen</b>             | 2                                   |
| <b>Fassungsvermögen</b>             | 282 L                               |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>       | B                                   |
| <b>Schubladeneinrichtung</b>        | 3 Schubladen 1/3 + 2 Schubladen 1/2 |
| <b>Durchmesser des Hahnlochs</b>    | Ø 25 mm                             |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardausstattung</b> | 1 Gitter (530 mm x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür |
| <b>Stromkabel</b>          | Stromkabel + Stecker                                                |
| <b>Außenmaterial</b>       | Edelstahl                                                           |
| <b>Kühlung</b>             | Umluftkühlung                                                       |
| <b>Innere Struktur</b>     | Edelstahl                                                           |
| <b>Abtauung</b>            | automatisch                                                         |
| <b>Ausführung Tür</b>      | Volltür                                                             |
| <b>Tür</b>                 | Türanschlag nicht wechselbar                                        |
| <b>Temperaturregelung</b>  | Con termostato digitale                                             |
| <b>Kühleinheit</b>         | nicht tropentauglich                                                |
| <b>Aufkantung</b>          | mit Aufkantung                                                      |
| <b>Motor</b>               | integriert                                                          |
| <b>Baumaterial</b>         | Edelstahl                                                           |
| <b>Lage des Motors</b>     | a sinistra                                                          |
| <b>Arbeitsplatte</b>       | Ja                                                                  |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Temperatur ( +/- ) | Positiv                 |
| Disponibilità      | Disponibile a Magazzino |

## Beschreibung

**Tavolo refrigerato provvisto di 2 porte, profondità 700 mm, temperatura - 2° C/ + 8° C.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di  **piedini in acciaio INOX**. All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l' aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra - 2° C e + 8° C. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L' **eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l' **evaporazione** dell' **acqua** è **automatica**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia GN1/1 ( 530 mm x 325 mm ) per porta:

- 1 coppia guide per porta.