

copy of Cuocipasta a gas su mobile chiuso - 1 vasca - capacità 40 LT - Lungh 700 mm

MODELL: SCP2V70G

Außenmaße
B 700 x T 700 x H 850 mm

1.432,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 700 mm x T 700 mm x H 850 mm
Abmessungen der Becken - Nudelkocher	L 310 x P 400 x H 230 mm
Gewicht	67 Kg
Anzahl der Brenner	NR 4 bruciatori
Fassungvermögen des Beckens	28 + 28 LT
Gesamte Gasleistung	11,8 KW
Anschluss	Gas

Tiefe Nudelkocher	700 mm
Anzahl Becken des Nudelkochers	1 Becken
Brennerleistung	1 Brenner x 11,8 KW
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Art des Nudelkochers	Standgerät
Normative	CE
Tipologia di Ugello	Ugello Metano già montato (convertibile a GPL grazie agli ugelli forniti in dotazione)

Beschreibung

Cuocipasta a gas allestito su mobile chiuso, con 1 vasca di capacità 40 litri e lunghezza 700 mm.

Il **cuocipasta a gas allestito su mobile chiuso** è un elemento fondamentale in ristoranti, hotel e mense in quanto consente di cuocere in modo ottimale in acqua prodotti alimentari quali pasta, riso e verdure.

Il cuocipasta ha un **piano** e un **involucro** costruiti **in acciaio INOX AISI 304**, mentre la **vasca** è realizzata **in acciaio INOX AISI 316, materiale anticorrosione.**

La **vasca** ha **dimensioni GN 1/1** (530 mm x 325 mm x H 200 mm) ed è adatta per l' inserimento di cestelli di altezza massima di 200 mm.

L'apparecchiatura è di semplice utilizzo e il riscaldamento avviene tramite bruciatore in acciaio inox posto sotto la vasca. L'erogazione del gas avviene tramite **rubinetto valvolato in sicurezza con termocoppia**, **bruciatore pilota e accenditore piezzoelettrico**. La manopola di comando del rubinetto a gas ha **4 diverse posizioni**: spento, accensione pilota, fiamma minima e fiamma massima.

La **cottura** dei **cibi** avviene **in acqua** ed è consigliabile utilizzare sale di pezzatura minuta da introdurre nella vasca quando l'acqua è in ebollizione. Quando il riscaldamento è attivato, inoltre, si deve mantenere in vasca un livello d'acqua uguale o superiore alla tacca di livello minimo presente sulla parete posteriore della vasca.

Il carico dell'acqua avviene con rubinetto invece lo scarico dell'acqua nel vano inferiore, da collegare all'impianto di scarico, con saracinesca a comando manuale.

CESTELLI ESCLUSI.