



copy of Espositore refrigerato ventilato per bibite- temp +2°C/+8°C - capacità 216 LT

MODELL: PUNTA13

Außenmaße

B 535 x T 490 x H 1515 mm

1.364,00 € + IVA



 **Auf Lager verfügbar**

Außenmaße	B 535 mm x T 490 mm x H 1515 mm
Länge Ausstellungsvertrine	1330 mm
Tiefe Ausstellungsvertrine	940 mm
Höhe Ausstellungsvertrine	1200 mm
Leistung	250 W
Nettogewicht	133 Kg
Spannung	220 V - 50 Hz
Temperatur	0°C / +5°C
Kältemittel (Gas)	R290

Bruttogewicht	189 Kg
Kapazität (dm3)	440 dm3
Ausstellungsfläche (m2)	0,93 m2
Temperatur (+/-)	Positiv
Consumo annuo Kwh	1598.7
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	1 Ripiano, sportelli in ple x iglass scorrevoli, luce LED, camera interna, cavo+presa, vetro anticondensa, 4 piedini 4 ruote
Kühlung	Umluftkühlung
Stato articolo	Già montato

Beschreibung

Espositore refrigerato ventilato in acciaio verniciato bianco, con 1 porta battente, temperatura +2° C/ +8° C e capacità 216 litri.

L' armadio refrigerato espositore ha una **porta battente con doppio vetro temperato non reversibile**, una **struttura esterna e interna realizzata in acciaio verniciato bianco** e la **cornice della porta è in plastica bianca**.

La **refrigerazione è ventilata** e quindi il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all' esterno della camera. In camera c' è così un freddo

un po' più secco.

La **temperatura** d' esercizio è **positiva** e si staglia infatti tra **+ 2° C e + 8° C**. La temperatura può essere, inoltre, agevolmente regolata tramite **termostato manuale** e monitorata attraverso un **termometro analogico**.

L' **evaporazione** dell' **acqua di condensa** è **automatica** e la **chiusura** della **porta** avviene **con la chiave**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- illuminazione interna a LED:

- chiusura porta con chiave:

- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno:

- 4 griglie 410 mm x 325 mm.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 400 litri. Il suo litraggio reale e nominale è di 216 litri.