

**copy of Espositore refrigerato ventilato per bibite- temp  
+2°C/+8°C - capacità 216 LT**

**Preis: 2.403,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** PUNTA25

**Kategorie:** Vetrine frigo

## Beschreibung

**Espositore refrigerato ventilato in acciaio verniciato bianco, con 1 porta battente, temperatura +2° C/ +8° C e capacità 216 litri.**

L'armadio refrigerato espositore ha una **porta battente con doppio vetro temperato non reversibile**, una **struttura esterna e interna realizzata in acciaio verniciato bianco** e la **cornice della porta è in plastica bianca**.

La **refrigerazione è ventilata** e quindi il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. In camera c'è così un freddo un po' più secco.

La **temperatura d'esercizio è positiva** e si staglia infatti tra **+ 2° C e + 8° C**. La temperatura può essere, inoltre, agevolmente regolata tramite **termostato manuale** e monitorata attraverso un **termometro analogico**.

L'**evaporazione dell'acqua di condensa è automatica** e la **chiusura della porta avviene con la chiave**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- illuminazione interna a LED:

- chiusura porta con chiave:

- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno:

- 4 griglie 410 mm x 325 mm.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 400 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 216 litri.

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 535 mm x T 490 mm x H 1515 mm
<b>Leistung</b>	250 W
<b>Nettogewicht</b>	245 Kg
<b>Standardausstattung</b>	1 Ripiano, sportelli in plexiglass scorrevoli, luce LED, camera interna, cavo+presa, vetro anticondensa, 4 piedini 4 ruote

## Kundenauftrag

<b>Spannung</b>	220 V - 50 Hz
<b>Temperatur</b>	0°C / +5°C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Bruttogewicht</b>	345 Kg
<b>Kapazität (dm3)</b>	440 dm3
<b>Ausstellungsfläche (m2)</b>	0,93 m2
<b>Länge Ausstellungsverglasung</b>	1580 mm
<b>Tiefe Ausstellungsverglasung</b>	940 mm
<b>Höhe Ausstellungsverglasung</b>	1200 mm
<b>Consumo annuo Kwh</b>	3328.8
<b>Stato articolo</b>	Già montato
<b>Glasart</b>	gerades Glas
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino