



Elektro Heißluftofen für Brioches, Luftbefeuchter, Flügeltür, mechanische Steuerung, einphasig, 4 Backbleche GN2/3

MODELL: DEU423

Außenmaße

B 658 x T 685 x H 560 mm

1.053,00 € + IVA



 **Prodotto in 15/20 gg**

| | |
|-------------------------------------|---|
| Außenmaße | B 658 mm x T 685 mm x H 560 mm |
| Nettogewicht | 50 kg |
| Spannung | einphasig - 230 V |
| Betriebstemperatur | 50 °C/300 °C |
| Spannung | 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Gesamte elektrische Leistung | 3,5 kW |
| Timer | 1-120' |
| Standardausstattung | 1 GN 2/3 Gitter, 1 GN 2/3 Backblech, 2 autoreverse Ventilatoren, Innenbeleuchtung |
| Außenmaterial | Edelstahl |
| Innere Struktur | Edelstahl |
| Ausführung Backofen | Elektrobackofen |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Eigenschaften der Tür | Doppelglas und öffnet sich seitlich |
| Art des Backofens | Konvektion |
| Führungsschienen | abnehmbar |
| Backofen | für Gastronomiebetriebe |
| Bedienfeld des Ofens | mechanisch |
| Anzahl der Backblechen | 4 GN 2/3 Bleche |
| Grillfunktion | nein |
| Backenphasen | nein |
| Luftbefeuchter | ja |
| Baumaterial | Edelstahl |

Beschreibung

Elektro Heißluftofen für Brioches, Luftbefeuchter, Flügeltür, mechanische Steuerung, einphasig, 4 Backbleche GN2/3

Der **elektrische Heißluftofen** eignet sich hervorragend für den Bäckerei- und Konditoreibetrieb. Im Gegensatz zu anderen statischen Backöfen ist die Backzeit kürzer und die Wärmeverteilung gleichmäßiger. **2 autoreverse Ventilatoren**, deren Drehrichtung während der Backzeit automatisch geändert wird, sorgen für eine **bessere und gleichmäßige Wärmeverteilung**.

Der **Luftbefeuchter** (er muss an der Wasserversorgung angeschlossen sein) wird vom Benutzer manuell mithilfe eines Schalters auf dem Bedienfeld gesteuert. Der eingeschaltete Luftbefeuchter speist die Kammer der Ventilatoren mit Wasser. Der dabei entstehende Dampf sorgt dafür dass die Gebäckwaren gut aufgehen und weich und saftig werden.

Die Temperatur und der Backvorgang wird **mechanisch** eingestellt. Auf dem Bedienfeld befindet sich der **Schalter für den Luftbefeuchter, der Timer (regulierbar von 1 - 120')**, die **Kontrollleuchte für den Timer, die Kontrolllampe für die Temperatur, und der Thermostatschalter (50° a 300°)**.

Der Heißluftbackofen ist aus **Edelstahl** und eignet sich für **4 Backbleche GN 2/3**. Die **Flügeltür** besitzt einen robusten, ergonomischen Griff.

Er lässt sich schnell und einfach reinigen da die **Ecken im Innenraum abgerundet** sind und die **Führungsschienen herausgenommen werden können**. Die Beschichtung des Innenbodens erleichtert das Ablaufen der Kondensflüssigkeit.

Standardausstattung:

1 GN 2/3 Gitter

1 GN 2/3 Backblech

2 autoreverse Ventilatoren

Innenbeleuchtung

FOTO REIN INDIKATIV