

copy of Armadio refrigerato ventilato TN - porta in vetro - capacità 650 LT - tropicalizzato

MODELL: GA800CTN

Außenmaße

B 740 x T 830 x H 2010 mm

1.299,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 740 mm x T 830 mm x H 2010 mm
Innenmaße	B 624 mm x T 700 mm x H 1400 mm
Leistung	0,22 KW
Nettogewicht	134 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	220 -240 - 50 Hz
Temperatur	0°/ +8° C
Kältemittel (Gas)	R290
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	700 l
Kategorie	700 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+40°C / 40% HR
Energieeffizienzklasse	C

Gasmenge	110 gr
Temperatur (+/-)	Positiv
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Temperaturregelung	mithilfe des digitalen Thermostats
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschrankes	aus Edelstahl
Art des Kühlschrankes	Standard
Motor	integriert
Normative	CE

Beschreibung

Armadio refrigerato ventilato, temperatura - 2° C/ + 8° C, capacità 650 litri, provvisto di porta in vetro.

L' armadio refrigerato ventilato ha una **struttura sia esterna sia interna** realizzata interamente **in acciaio INOX AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo e** quelli **posteriori** sono **in acciaio zincato**. L' armadio è anche **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX AISI 304**. L' interno della cella presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell' utilizzo.

La **refrigerazione** è **ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette** trattate anticorrosione.

La **temperatura** è **positiva (- 2° C/ + 8° C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale il quale controlla anche lo sbrinamento.

L'armadio refrigerato è **tropicalizzato** e ciò significa che l'apparecchiatura ha il massimo rendimento fino a + 43° C con un'umidità relativa del 60%.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l' eliminazione della condensa e l' evaporazione dell' acqua di condensa è automatica.

L' armadio possiede **1 porta reversibile** con impugnature ergonomiche e **guarnizione magnetica facilmente estraibile.** La **porta** è **in vetro** e si chiude con la chiave.

DOTAZIONE DI SERIE:

- luce interna;

- 3 griglie GN2/1;

- 3 coppie di guide.

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 650 litri.