



**Tiefkühltsch, 4-türig, Aufkantung,
Tiefe 700 mm, -18°C/-22°C,
Energieklasse D**

MODELL: G-GN4200BT

Außenmaße

B 2230 x T 700 x H 860/960 mm

1.624,00 € + IVA



Lieferzeiten anfragen



Außenmaße	B 2230 mm x T 700 mm x H 860/960 mm
Innenmaße	B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Nettogewicht	144 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	660 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	4
Fassungsvermögen	553 L
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+32°C / 55% HR
Energieeffizienzklasse	D
Bruttogewicht	218 Kg

Standardausstattung	4 Gitter GN1/1, 8 Führungsschienen
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Abtauung	elektrisch
Dichtung	entfernbar
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Temperaturregelung	elektronisch
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Aufkantung	mit Aufkantung
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Lage des Motors	a destra

Temperatur (+/-)

Negativ

Beschreibung

Tiefkühlisch, 4-türig, Aufkantung, Tiefe 700 mm, -18°C/-22°C, Energieklasse D

Der Tiefkühlisch mit Umluftkühlung ist aus **Edelstahl AISI304**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert. Er besitzt eine **praktische Aukantung auf der Rückseite**.

Da auch die **Rückwand aus Edelstahl** besteht kann er an die Wand gestellt werden. Er hat **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI304** (verstellbare Höhe: 115 - 117 mm)

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen **korrosionsgeschützten Verdampfer** erzeugt, der sich außerhalb der Kammer befindet. Die kalte Luft strömt nicht direkt auf das Produkt.

Das eingebaute Aggregat lässt sich zur Wartung einfach herausnehmen.

Temperaturbereich: -18°C bis -22°C, negativ

Die Temperatur kann dank eines **digitalen Thermostats** ständig reguliert und kontrolliert werden.

Eine **Rahmenheizung** verhindert die Bildung des Kondenswassers. Die **Abtauung erfolgt automatisch** mithilfe eines elektrischen Heizelementes.

Der Tiefkühlisch ist mit **4 Türen** und **1 neutralen Schublade** über dem Motorraum ausgestattet.

Standardausstattung:

- 4 Gitter GN1/1

- 8 Führungsschienen

ACHTUNG: WENN SIE RÄDER BESTELLEN, MÜSSEN SIE 2 STÜCK VON DEM MODELL RUO120 KAUFEN.

FOTO REIN INDIKATIV