

Kartoffelschäler, Tischgerät, dreiphasig, Fassungsvermögen 5 kg, Produktionsleistung 60kg/H

MODELL: PPN5TR

Außenmaße

B 520 x T 630 x H 590 mm

1.074,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 520 mm x T 630 mm x H 590 mm
Leistung	0,37 kW (0,5 HP)
Nettogewicht	28 kg
Spannung	dreiphasig - 400 V
Spannung	400 V / 3 PH

Stundenleistung	60 kg/h
Fassungsvermögen	5 kg Kartoffeln/ Knollen
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	Scheuender Untersatz
Normative	CE

Beschreibung

Kartoffelschäler, Tischgerät, dreiphasig, Fassungsvermögen 5 kg, Produktionsleistung 60kg/H

Der Kartoffelschäler ist aus **robustem AISI304-Edelstahl u**nd besitzt einen **transparenten Deckel aus lebensmittelverträglichen Polycarbonat**. Das Gerät ist sehr einfach zu reinigen und instandzuhalten.

Der Kartoffelschäler ist ideal für Betriebe die täglich große Mengen an Knollengemüse, wie z.B. Möhren oder Kartoffel, verarbeiten. Er ist platzsparend, einfach handzuhaben und hilft Arbeitszeit zu sparen.

Da er mit **Sicherheitsvorkehrungen,** die den europäischen Vorschriften entsprechen, ausgestattet ist, kann für ein sicheres Arbeiten gewährleistet werden. Der **Sicherheitsmikroschalter** befindet sich am oberen Deckel und an der Auslassöffnung. Der Sicherheitsmikroschalter stoppt die Maschine wenn der obere Deckel oder der Deckel an der Auslassöffnung geöffnet werden. Der Schaltschütz erfordert einen spontanen Neustart des Geräts im Falle eines zufälligen Stromausfalls.

Das einfach handzuhabende Gerät besitzt folgende Bedienelemente: eine **Strom-Kontrollleuchte** die anzeigt, dass das Gerät unter Strom steht; eine **Betriebkontrollleuchte** die anzeigt, dass das Gerät in Betrieb ist; ein **Timer** mit dem man die gewünschte Zeit (0-4 min) einstellen kann und eine **Entleerungs-Taste** mit der man am Ende des Arbeitszyklus das Gerät entleeren kann.

Das Knollengemüse wird aufgrund der dauerhaften und automatischen Wasserzufuhr und der Schleifscheibe (Schleifteller) auf optimale Weise geschält.

ACHTUNG: Um für einen korrekten Betrieb der Maschine gewährleisten zu können, ist es notwendig, dass sie mithilfe des mitgelieferten Schlauches (1500 mm) an den entsprechenden Wasseranschluss angeschlossen wird. Das Wasser des Modells PPN5 wird über ein Waschbecken, das sich auf der linken Seite der Maschine befindet, abgeleitet.

Standardausstattung:
Schleifscheibe (Schleifteller)

FOTO REIN INDIKATIV