



**Miesmuschelreiniger /
Muschelwaschmaschine,
Tischgerät,dreiphasig,
Fassungsvermögen 3/5 kg,
Produktionsleistung 60kg/H**

MODELL: LCN5TR

Außenmaße

B 520 x T 630 x H 590 mm

1.100,00 € + IVA



 **Auf Lager verfügbar**

Außenmaße	B 520 mm x T 630 mm x H 590 mm
Leistung	0,26 kW (0,35 HP)
Nettogewicht	28 kg
Spannung	dreiphasig - 400 V
Spannung	400 V / 3 PH

Stundenleistung	60 kg/h
Fassungsvermögen	3/5 kg Miesmuscheln
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	herausnehmbare Bürsteplatte (Bürstenscheibe)

Beschreibung

Miesmuschelreiniger / Muschelwaschmaschine, Tischgerät,dreiphasig, Fassungsvermögen 3/5 kg, Produktionsleistung 60kg/H

Der Miesmuschelreiniger ist aus robustem **AISI304-Edelstahl** und besitzt einen **transparenten Deckel aus lebensmittelverträglichen Polycarbonat**. Das Gerät ist sehr einfach zu reinigen und instandzuhalten.

Der Miesmuschelreiniger ist ideal für Betriebe die täglich große Mengen an Miesmuscheln verarbeiten müssen. Er ist platzsparend, einfach handzuhaben und hilft Arbeitszeit zu sparen.

Da er mit **Sicherheitsvorkehrungen**, die den europäischen Vorschriften entsprechen, ausgestattet ist, kann für ein sicheres Arbeiten gewährleistet werden. Der Sicherheitsmikroschalter befindet sich am oberen Deckel und an der Auslassöffnung. Der **Sicherheitsmikroschalter** stoppt die Maschine wenn der obere Deckel oder der Deckel an der Auslassöffnung geöffnet werden. Der Schaltschutz erfordert einen spontanen Neustart des Geräts im Falle eines zufälligen Stromausfalls.

Das einfach handzuhabende Gerät besitzt folgende Bedienelemente: eine **Strom-Kontrollleuchte** die anzeigt, dass das Gerät unter Strom steht; eine **Betriebkontrollleuchte** die anzeigt, dass das Gerät in Betrieb ist; ein **Timer** mit dem man die gewünschte Zeit (0-4 min) einstellen kann und eine **Entleerungs-Taste** mit der man am Ende des Arbeitszyklus das Gerät entleeren kann.

Die Miesmuscheln werden mithilfe einer **automatischen Wasserzufuhr** auf optimale Weise gereinigt und die Rückstände und Verarbeitungsabfälle werden dabei entfernt.

ACHTUNG: Um für einen korrekten Betrieb der Maschine gewährleisten zu können, ist es notwendig, dass sie mithilfe des mitgelieferten Schlauches (1500 mm) an den entsprechenden Wasseranschluss angeschlossen wird. Bei diesem Modell wird das Wasser über ein Waschbecken, das sich auf der linken Seite der Maschine befindet, abgeleitet.

Standardausstattung:
herausnehmbare Bürsteplatte (Bürstenscheibe).

FOTO REIN INDIKATIV