

**Tiefkühlschrank (600 Liter), Umluftkühlung, -18°C/-22°C,
Energieklasse G**

Preis: 1.832,00 € + IVA



Referenz: CHILL060BT

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: 600Lt

Beschreibung

Tiefkühlschrank (600 Liter), Umluftkühlung, -18°C/-22°C, Energieklasse G

Der Tiefkühlschrank eignet sich perfekt für die Kühlung und Aufbewahrung von Lebensmitteln wobei auch die Bildung von schädliche Bakterien verhindert wird.

Der **robuste** Tiefkühlschrank ist aus **Edelstahl** und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech.

Temperaturbereich: **-18°C/-22°C**, negativ

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom externen Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt.

Das Kühlaggregat ist **tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % für ein perfektes Kühlergebnis.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine Edelstahlspirale sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Der Tiefkühlschrank besitzt eine sich **automatisch schließende Volltür mit Magnetdichtung**. **Der Türanschlag ist wechselbar**. Außerdem besitzt er ein **digitales Bedienfeld**, **entfernbar und höhenverstellbare Auflageschienen für die Kühlschrankgitter**, **höhenverstellbare Standfüße aus Edelstahl** und **kompakte moderne Griffe**.

Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Standardausstattung:

3 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (530 mm x 530 mm).

6 Auflageschienen aus Edelstahl

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Tiefkühlschränke / 600 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 720 mm x T 715 mm x H 2080 mm
Leistung	0,5 KW
Nettogewicht	

Kundenauftrag

Spannung	einphasig - 230 V
Systemsteuerung	digital
Standardausstattung	3 Gitter, 6 Führungsschienen
Spannung	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	1
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Negativ
Fassungsvermögen	600 l
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Kategorie	600 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+40°C / 40% HR
Energieeffizienzklasse	C
Klimaklasse	5
Motor	integriert