



**Kühlschrank (600 Liter), Edelstahl,
Umluftkühlung, mit Glastür,
Temperatur 0°C /+10°C**

MODELL: CHILL060TNGL

Außenmaße

B 720 x T 725 x H 2080 mm

1.874,00 € + IVA



 **Prodotto in 10/15 gg**

Außenmaße	B 720 mm x T 725 mm x H 2080 mm
Leistung	0,34 KW
Nettogewicht	114 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Temperatur	0 °C/ 10 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	600 l
Kategorie	600 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+40°C / 40% HR
Energieeffizienzklasse	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatur (+/-)	Positiv

Standardausstattung	3 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (530 mm x 530 mm), 6 Auflageschienen aus Edelstahl
Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Glastür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Klimaklasse	5
Motor	integriert

Beschreibung

Kühlschrank (600 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung, mit Glastür, Temperatur 0°C /+10°C

Der Kühlschrank mit **Umluftkühlung** der ideal für den Gebrauch in der Gastronomie ist, eignet sich hervorragend für die optimale Lagerung von verarbeiteten oder frischen Lebensmittel.

Er ist mit einer **Glastür** ausgestattet, die es ermöglicht einen Blick auf die im Inneren lagernden Produkte zu werfen, ohne dass der Kühlschrank geöffnet werden muss.

Bei der Umluftkühlung wird Kälte durch einen Verdampfer erzeugt, der sich im äußeren Teil der Kammer befindet. Die warme Luft wird aus der Kammer gesogen, vom Verdampfer gekühlt und dann mithilfe eines Ventilators in den Innenraum geblasen und dort verteilt. Im Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Das **Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55% für ein perfektes Kühlergebnis.

Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung und die Verdunstung des Kondenswassers erfolgen automatisch**.

Der Kühlschrank hat eine sich automatisch schließende Volltür und der **Türanschlag ist wechselbar**. Er besitzt eine Magnetsichtung, ein **digitales Display**, entfernbar und verstellbare Auflegeschielen für die Kühlschrankgitter, höhenverstellbare Füße aus Edelstahl und einen modernen kompakten Griff.

Standardausstattung:

3 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (530 mm x 530 mm).

6 Auflegeschielen aus Edelstahl

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 600 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV