



**Kühlschrank (700 Liter), Edelstahl,
Umluftkühlung, mit Glastür,
Temperatur 0°C /+10°C**

MODELL: CHILL070TNGL

Außenmaße

B 720 x T 825 x H 2080 mm

1.874,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg

Außenmaße	B 720 mm x T 825 mm x H 2080 mm
Leistung	0,34 KW
Nettogewicht	117 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	0 °C/ 10 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	700 l
Kategorie	700 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+30°C / 55% HR
Energieeffizienzklasse	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatur (+/-)	Positiv

Standardausstattung	3 Kühlschrankgitter GN2/1 aus Polyethylen (650 mm x 530 mm), 6 Auflageschienen aus Edelstahl
Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Glastür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Klimaklasse	4
Motor	integriert

Beschreibung

Kühlschrank (700 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung, mit Glastür, Temperatur 0°C /+10°C

Der Kühlschrank mit **Umluftkühlung** der ideal für den Gebrauch in der Gastronomie ist, eignet sich hervorragend für die optimale Lagerung von verarbeiteten oder frischen Lebensmittel.

Er hat ein **Fassungsvermögen von 700 Liter**. Die **Temperatur (0°C a +10°C)** liegt im Plusbereich.

Die **Glastür** ermöglicht es einen Blick auf die im Inneren lagernden Produkte zu werfen, ohne dass der Kühlschrank geöffnet werden muss. Der Türanschlag ist wechselbar (das Montageset ist im Lieferumfang enthalten).

Bei der Umluftkühlung wird die Kälte durch einen Verdampfer erzeugt, der sich im äußeren Teil der Kammer befindet. Die warme Luft wird aus der Kammer gesogen und vom Verdampfer gekühlt und dann mithilfe eines Ventilators in den Innenraum geblasen und dort verteilt. Im Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Das **Kühlaggregat ist ein Monoblock, leicht entfernbar und tropfenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu 43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% für ein perfektes Kühlergebnis.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – **FCKW/HFCKW-frei**.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und die Verdunstung des Kondenswassers mithilfe der Kondensatorschlange (Spirale) aus Edelstahl AISI316L.

Der Kühlschrank ist aus **Edelstahl und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech**. Die Tür mit einer Öffnungsposition von 100° schließt sich automatisch und hat eine leicht entfernbare Magnetdichtung. Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Der Kühlschrank besitzt ein **digitales Display, entfernbare und verstellbare Auflegeschieben für die Kühlschrankgitter, höhenverstellbare Füße aus Edelstahl und einen kompakten Griff**.

Standardausstattung:

3 Kühlschrankgitter GN2/1 aus Polyethylen (650 mm x 530 mm).

6 Auflegeschieben aus Edelstahl

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 700 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV