

**Tiefkühlschrank (700 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung,  
-18°C/-22°C, Energieklasse G**

**Preis: 1.667,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** CHILL070BT

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** 700Lt

## Beschreibung

### Tiefkühlschrank (700 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung, -18°C/-22°C, Energieklasse G

Der **robuste und moderne** Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom externen Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt. Im Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Das **Kühlaggregat (Monoblock) ist leicht entfernbar und tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % HR für ein perfektes Kühlergebnis.

Der Kühlschrank ist aus **Edelstahl** und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Faktoren die eine Garantie für Robustheit und Hygiene sind.

Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine Edelstahlspirale sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Er besitzt eine sich **automatisch schließende Tür mit Magnetdichtung**. **Der Türanschlag ist wechselbar**. Außerdem besitzt er ein **digitales Bedienfeld**, **entfernbar und höhenverstellbare Auflageschienen für die Kühlschrankgitter**, **höhenverstellbare Standfüße aus Edelstahl** und **kompakte moderne Griffe**.

Standardausstattung:

3 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (650 mm x 530 mm),

6 Auflageschienen aus Edelstahl

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Tiefkühlschränke / 700 Liter“.

**FOTO REIN INDIKATIV**

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 720 mm x T 815 mm x H 2080 mm
<b>Leistung</b>	0,5 KW
<b>Nettogewicht</b>	111 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V

## Kundenauftrag

<b>Systemsteuerung</b>	digital
<b>Standardausstattung</b>	3 Gitter, 6 Führungsschienen
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	- 18 °C/-22 °C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag wechselbar
<b>Verschlussart</b>	selbstschließend
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Negativ
<b>Fassungsvermögen</b>	700 l
<b>Kühleinheit</b>	tropentauglich
<b>Struktur des Kühlschranks</b>	aus Edelstahl
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+40°C / 40% HR
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Bruttogewicht</b>	
<b>Klimaklasse</b>	
<b>Stromkabel</b>	Stromkabel + Stecker