

Tiefkühlschrank (1400 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung, -18°C/-22°C, Energieklasse G

MODELL: CHILL140BT

Außenmaße
B 1440 x T 815 x H 2080 mm

2.517,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 1440 mm x T 815 mm x H 2080 mm
Innenmaße	L1320 x P 695 x H 1520 mm
Nettogewicht	183 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	700 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	1400 l
Kategorie	1400 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+40°C / 40% HR
Energieeffizienzklasse	D
Temperatur (+/-)	Negativ

Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschrankes	aus Edelstahl
Art des Kühlschrankes	Standard
Klimaklasse	5
Motor	integriert
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

Standardausstattung	6 Kühlschrankgitter GN2/1 aus Polyethylen (650 mm x 530 mm), 12 Auflageschienen aus Edelstahl

Beschreibung

Tiefkühlschrank (1400 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung, -18°C/-22°C, Energieklasse G

Der **robuste und moderne Tiefkühlschrank** mit Umluftkühlung eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom externen Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt. Im Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Das Kühlaggregat (Monoblock) ist leicht entfernbar und **tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % HR für ein perfektes Kühlergebnis.

Der Kühlschrank ist aus **Edelstahl** und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Faktoren die eine Garantie für Robustheit und Hygiene sind.

Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine Edelstahlspirale sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Er besitzt **2 sich automatisch schließende Volltüren mit Magnetdichtung. Die Türanschläge sind wechselbar.** Außerdem besitzt er ein **digitales Bedienfeld, entfernbare und höhenverstellbare Auflageschienen für die Kühlschrankgitter, höhenverstellbare Standfüße aus Edelstahl und kompakte moderne Griffe.**

Standardausstattung:
6 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (650 mm x 530 mm).
12 Auflageschienen aus Edelstahl

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Tiefkühlschränke / 1400 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV