



**Kühlschrank (600 Liter),
Umluftkühlung, Temperatur -2°C
/+10°C, Energieklasse G**

MODELL: SAN600T2

Außenmaße

B 720 x T 715 x H 2080 mm


1.634,00 € + IVA



 **Prodotto in 10/15 gg**

Außenmaße	B 720 mm x T 715 mm x H 2080 mm
Nettogewicht	108 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2 °C/ + 10 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	600 l
Kategorie	600 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+40°C / 40% HR
Energieeffizienzklasse	B
Temperatur (+/-)	Positiv

Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Klimaklasse	5
Motor	integriert

 Halogenleuchte.**Standardausstattung
Beschreibung**

3 Polyethylen - Gitter (530 mm x 530 mm); 6 U-förmige Edelstahlschienen; Schloss mit Schlüssel; Licht unter dem Bedienfeld; kleine obere

Kühlschrank (600 Liter), Umluftkühlung, Temperatur -2°C /+10°C, Energieklasse G

Der Kühlschrank, dessen **Temperatur im Plusbereich liegt (2°C/+10°C)**, erlaubt eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

Der **Kühlschrank ist aus Edelstahl und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech**. Faktoren die eine Garantie für Langlebigkeit sind. Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **solide Voltür** und eine Bedienblende (oben auf der Vorderseite). Die digitale Kontrollanzeige, das Steuerpult mit dem EIN/AUS-Schalter und der Schalter für die Innenbeleuchtung befinden sich hinter der Bedienblende. Der verschließbare Kühlschrank ist mit einer Beleuchtung ausgestattet.

Kältemittel: R134a

Die Kälte wird durch einen sich außerhalb befindenden Verdampfers erzeugt und sie wird mithilfe eines Ventilators in der Innenkammer verteilt.

Das **Kühlaggregat ist ein Monoblock, leicht entfernbar und tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +40°C/42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% für ein perfektes Kühlergebnis.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei. Die Abtauung und die Verdunstung des Kondenswassers erfolgt automatisch.

Der Kühlschrank hat eine sich automatisch schließende Tür und der **Türanschlag ist wechselbar**. Er besitzt eine Magnetdichtung, entfernbar und verstellbare Auflageschienen für die Kühlschrankgitter, höhenverstellbare Füße aus Edelstahl und einen modernen kompakten Griff. Die Innenecken sind abgerundet was eine gründliche Reinigung vereinfacht.

Standardausstattung:3 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (530 mm x 530 mm).6 Auflageschienen aus Edelstahl.Schloss mit Schlüssel.beleuchtetes Steuerpult.kleine Halogenleuchte

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 600 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV