



Kühlschrank (600 Liter), Edelstahl, Glastür, Umluftkühlung, Temperatur -2°C /+10°C

MODELL: SAN600T2G

Außenmaße

B 720 x T 725 x H 2080 mm

1.943,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg

Außenmaße	B 720 mm x T 725 mm x H 2080 mm
Nettogewicht	118 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2 °C/ + 10 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	600 l
Kategorie	600 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+30°C / 55% HR
Temperatur (+/-)	Positiv

Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Glastür
Verschlussart	selbstschließend
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Klimaklasse	4
Motor	integriert

Beschreibung

Kühlschrank (600 Liter), Edelstahl, Glastür, Umluftkühlung, Temperatur -2°C /+10°C

Der Kühlschrank der sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie eignet ist zuverlässig und erlaubt eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

Er hat ein **Fassungsvermögen von 600 Liter**. Seine **Temperatur (2°C/+10°C)** liegt im Plusbereich. Der Kühlschrank ist mit einer praktischen Glastür ausgestattet, die es ermöglicht die Produkte immer im Auge zu behalten.

Der Kühlschrank hat eine sich automatisch schließende Volltür und der **Türanschlag ist wechselbar**. Er besitzt eine Magnetsichtung, ein digitales Display, einen EIN/AUS-Schalter, **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl** und einen kompakten Griff.

Der Kühlschrank ist aus **Edelstahl** und die **Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech**. Eine Garantie für Robustheit und Langlebigkeit. Er ist praktisch in der Handhabung.

Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen Verdampfer erzeugt, der sich im äußeren Teil der Kammer befindet. Die warme Luft wird aus der Kammer gesogen, vom Verdampfer gekühlt und dann wieder mithilfe eines Ventilators in den Innenraum geblasen und dort verteilt.

Das **Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +40°C/42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% für ein perfektes Kühlergebnis.

Die 60 mm dicke Isolierung ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei. Die Abtauung und die Verdunstung des Kondenswassers erfolgen automatisch.

Standardausstattung:

3 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (530 mm x 530 mm).

6 Auflageschienen aus Edelstahlschloss mit Schlüssel.

beleuchtetes Steuerpult.

4 Led-Beleuchtungen (1200 mm)

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 600 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV