



**Kühlschrank (700 Liter), Edelstahl,
Umluftkühlung, Temperatur -2°C
/+10°C, Energieklasse G**

MODELL: SAN700T2

Außenmaße

B 720 x T 815 x H 2080 mm

1.634,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg

Außenmaße	B 720 mm x T 815 mm x H 2080 mm
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2 °C/ + 10 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	320 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	700 l
Kategorie	700 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+40°C / 40% HR
Energieeffizienzklasse	B
Temperatur (+/-)	Positiv

Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Klimaklasse	5
Motor	integriert

Beschreibung

Kühlschrank (700 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung, Temperatur -2°C /+10°C, Energieklasse G

Der elegante, zuverlässige und robuste Kühlschrank eignet sich ideal für den Gebrauch in der Gastronomie und erlaubt eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen Verdampfer erzeugt, der sich im äußeren Teil der Kammer befindet. Die warme Luft wird aus der Kammer gesogen und vom Verdampfer gekühlt und dann mithilfe eines Ventilators in den Innenraum geblasen und dort verteilt. Im Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Das **Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% für ein perfektes Kühlergebnis.

Die **Temperatur (2°C/+10°C)** liegt im Plusbereich.

Der Kühlschrank ist aus **Edelstahl und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech**. Faktoren die eine Garantie für Halt- und Langlebigkeit sind.

Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und die Verdunstung des Kondenswassers mithilfe der Kondensatorschlange (Spirale) aus Edelstahl.

Der Kühlschrank besitzt eine sich automatisch schließende Volltür mit Magnetsichtung und kompakten Griff. Der **Türanschlag ist wechselbar**.

Außerdem hat er ein **digitales Steuerpult, einen EIN/AUS-Schalter und höhenverstellbare Füße aus Edelstahl**.

Standardausstattung:

3 Kühlschrankgitter GN2/1 aus Polyethylen (650 mm x 530 mm).

6 Auflageschienen aus Edelstahl.

Schloss mit Schlüssel.

beleuchtetes Steuerpult.

kleine Halogenleuchte

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 700 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV