

Tiefkühlschrank (700 Liter), Umluftkühlung, 2-türig, -18°C/-22°C, Energieklasse G

MODELL: SAN700BT2P

Außenmaße

B 720 x T 815 x H 2080 mm

2.080,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 720 mm x T 815 mm x H 2080 mm
Nettogewicht	120 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	790 w
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	700 l
Kategorie	700 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+40°C / 40% HR
Energieeffizienzklasse	C
Temperatur (+/-)	Negativ

Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschrankes	aus Edelstahl
Art des Kühlschrankes	Standard
Klimaklasse	5
Motor	integriert
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

	aus Edelstahl; Schloss mit Schlüssel, Licht unter dem Bedienfeld, kleine Halogenleuchte
Standardausstattung	4 Polyethylen-Gitter GN2/1 (650 mm x 530 mm); 8 u-förmige Führungsschienen

Beschreibung

Tiefkühlschrank (700 Liter), Umluftkühlung, 2-türig, -18°C/-22°C, Energieklasse G

Der **robuste und moderne** Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom externen Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt. Im Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Das **Kühlaggregat (Monoblock) ist leicht entfernbar und tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % HR für ein perfektes Kühlergebnis.

Der 2-türige Kühlschrank ist aus Edelstahl und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Faktoren die eine Garantie für Robustheit und Hygiene sind.

Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet,** was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine Edelstahlspirale sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Er besitzt **2 sich automatisch schließende Volltüren mit Magnetdichtung. Die Türanschläge sind wechselbar.** Außerdem besitzt er ein **digitales Bedienfeld, entfernbare und höhenverstellbare Auflageschienen für die Kühlschrankgitter, höhenverstellbare Standfüße aus Edelstahl und kompakte moderne Griffe.**

Standardausstattung:
4 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (650 mm x 530 mm),
8 Auflageschienen aus Edelstahl, verschließbares Türschloss,
eine Beleuchtung unter dem Bedienfeld,
kleine Halogenleuchte

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Tiefkühlschränke / 700 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV