

Kühlschrank (700 Liter), Edelstahl, Glastür, Umluftkühlung, Temperatur -2°C /+10°C

MODELL: SAN700T2G

Außenmaße

B 720 x T 825 x H 2080 mm

1.943,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 720 mm x T 825 mm x H 2080 mm
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2 °C/ + 10 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	700 l
Kategorie	700 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+30°C / 55% HR
Energieeffizienzklasse	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatur (+/-)	Positiv
Systemsteuerung	digital

Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Glastür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Struktur des Kühlschrankes	aus Edelstahl
Art des Kühlschrankes	Standard
Klimaklasse	4
Motor	integriert
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

Beschreibung

Kühlschrank (700 Liter), Edelstahl, Glastür, Umluftkühlung, Temperatur -2°C /+10°C

Der Kühlschrank eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie und erlaubt eine optimale Lagerung der Lebensmittel. Seine Temperatur (2°C/+10°C) liegt im Plusbereich.

Der Kühlschrank ist aus **Edelstahl und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech.** Eine Garantie für Robustheit und Langlebigkeit.

Er hat ein **Bedienfeld**, ein **digitales Steuerpult, einen EIN/AUS-Schalter, eventuell auch einen Schalter für die Innenbeleuchtung, ein verschließbares Türschloss und eine Innenbeleuchtung.**

Kältemittel: R290

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen Verdampfer erzeugt, der sich im äußeren Teil der Kammer befindet. Die warme Luft wird aus der Kammer gesogen, vom Verdampfer gekühlt und dann wieder mithilfe eines Ventilators in den Innenraum geblasen und dort verteilt.

Das **Kühlaggregat ist ein Monoblock, leicht entfernbar und tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +40°C/42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% für ein perfektes Kühlergebnis.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei. Die Abtauung und die Verdunstung des Kondenswassers erfolgen automatisch.

Der Kühlschrank hat eine sich automatisch schließende Glastür und der **Türanschlag ist wechselbar.** Er hat eine Magnetdichtung. Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet,** was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert. Außerdem besitzt er entfernbare und verstellbare Auflageschienen für die Kühlschrankgitter, höhenverstellbare Füße aus Edelstahl und einen modernen kompakten Türgriff.

Standardausstattung:
3 Kühlschrankgitter GN2/1 aus Polyethylen (650 mm x 530 mm),
6 Auflageschienen aus Edelstahl,
Schloss mit Schlüssel, beleuchtetes Steuerpult,
4 Led-Beleuchtungen (1200 mm)

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 700 Liter".

FOTO REIN INDIKATIV