

Kühlschrank (1200 Liter), Edelstahl, 2 Glastüren, Umluftkühlung, Temperatur -2°C /+10°C

MODELL: SAN1200T2G

Außenmaße
B 1440 x T 725 x H 2080 mm

3.020,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 1440 mm x T 725 mm x H 2080 mm
Nettogewicht	189 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2 °C/ + 10 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	600 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	1200 l
Kategorie	1200 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+30°C / 55% HR
Energieeffizienzklasse	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatur (+/-)	Positiv

Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Glastür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	Türschloss mit Schlüssel
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Struktur des Kühlschrankes	aus Edelstahl
Art des Kühlschrankes	Standard
Klimaklasse	4
Motor	integriert
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

	mm),12 Auflageschienen aus Edelstahl, Türschloss mit Schlüssel, Beleuchtetes Steuerpult 4 LED-Beleuchtungen (1200 mm)
Standardausstattung	6 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (530 mm x 530

Beschreibung

Kühlschrank (1200 Liter), Edelstahl, 2 Glastüren, Umluftkühlung, Temperatur -2°C /+10°C

Der qualitativ hochwertige Kühlschrank mit den **2 Glastüren** eignet sich hervorragend für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

Temperaturbereich: 2°C/+10°C, positiv

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen Verdampfer erzeugt, der sich im äußeren Teil der Kammer befindet. Die warme Luft wird aus der Kammer gesogen, vom Verdampfer gekühlt und dann wieder mithilfe eines Ventilators in den Innenraum geblasen und dort verteilt.

Das **Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% für ein perfektes Kühlergebnis.

Der Kühlschrank ist aus **Edelstahl** und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Eine Garantie für **Robustheit und Langlebigkeit. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Der Kühlschrank besitzt 2 sich automatisch schließende Glastüren die mit einem Schlüssel verschließbar sind. Der **Türanschlag ist wechselbar.** Er hat eine Magnetdichtung.

Außerdem hat er eine Standardbeleuchtung, ein Bedienfeld mit digitaler Anzeige und einen EIN/AUS-Schalter.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei. Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine Wärmetauscher-Edelstahlspirale sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Die herausnehmbaren Auflageschienen für die Kühlschrankgitter sind regulierbar und die höhenverstellbaren Standfüße sind aus Edelstahl.

Standardausstattung:
6 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (530 mm x 530 mm),
12 Auflageschienen aus Edelstahl,
Schloss mit Schlüssel ,
beleuchtetes Steuerpult,
4 Led-Beleuchtungen (1200 mm)

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 1200 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV