



Bäckereikühlschrank -2°C/+8°C, 733 L, Umluftkühlung, Energieklasse E

MODELL: GA800TN

Außenmaße

B 725 x T 990 x H 2010 mm

1.154,00 € + IVA



 **Auf Lager verfügbar**

Außenmaße	B 725 mm x T 990 mm x H 2010 mm
Innenmaße	B 620 mm x T 835 mm x H 1410 mm
Nettogewicht	150 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	-2°C/ +8°C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	400 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	733 l
Kategorie	700 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+43 °C/ 60 %
Energieeffizienzklasse	E
Gasmenge	130 gr
Temperatur (+/-)	Positiv

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	10 Paar Führungsschienen, Innenbeleuchtung.
Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtattung	Durch digitalen Thermostat
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	Mit Schlüssel
Anzahl der Backblechen	Teglie 600 x 400 o 600 x 800 mm
Temperaturregelung	Durch digitalen Thermostat
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Kühlschrank für Bäckerei und Konditorei
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl

Beschreibung

Bäckereikühlschrank -2°C/+8°C, 733 L, Umluftkühlung, Energieklasse E

Der Bäckereikühlschrank ist aus **Edelstahl AISI304**, hingegen die **Bodenplatte** und die **Rückwand sind aus verzinktem Edelstahl**. Er verfügt über eine Volltür und höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI304. Die abgerundete Ecken des Innenraumes erleichtern den Reinigungsvorgang und sorgen für Zweckmäßigkeit und Hygiene.

Bei der **Umluftkühlung** wird die **Kälte** von einem **externen Lamellenverdampfer mit Korrosionsschutz** erzeugt. Die Korrosionsschutzbehandlung soll die Oxidation verhindern, die sich durch die Bildung von Frost/Kondensation im Normalbetrieb des Kühlschranks bilden würde.

Die **Temperatur** ist **positiv** und liegt zwischen **-2°C** und **+8°C** und kann einfach durch einen **digitalen Thermostat** gesteuert und reguliert werden. Der Thermostat kontrolliert auch die Abtauung.

Eine Raumtemperatur von bis zu 43°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 60% sorgen für ein perfektes Kühlergebnis.

Eine Rahmenheizung verhindert die Bildung von Kondenswasser in der Türdichtung.

Der Türanschlag ist wechselbar. Es gibt einen ergonomischen Türgriff. Die Magnetchichtung ist leicht entfernbar.

Standardausstattung:

-10 PAAR FÜHRUNGSSCHIENEN

-INNENBELEUCHTUNG

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 700 Liter“.

Sein tatsächliches Fassungsvermögen beträgt 733 Liter.

FOTO REIN INDIKATIV