

Kühlschrank (1400 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung, 2 Glastüren, Temperatur -2°C/+10°C

MODELL: SAN1400T2G

Außenmaße
B 1440 x T 825 x H 2080 mm

3.020,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 1440 mm x T 825 mm x H 2080 mm
Nettogewicht	197 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2 °C/ + 10 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	1400 l
Kategorie	1400 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+30°C / 55% HR
Energieeffizienzklasse	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatur (+/-)	Positiv

Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Glastür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Struktur des Kühlschrankes	aus Edelstahl
Art des Kühlschrankes	Standard
Klimaklasse	4
Motor	integriert
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

	verschließbares Türschloss, beleuchtetes Steuerpult, 4 LED-Leisten (1200 mm)
Standardausstattung	6 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (650 mm x 530 mm), 12 Auflageschienen aus Edelstahl,

Beschreibung

Kühlschrank (1400 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung, 2 Glastüren, Temperatur -2°C/+10°C

Der robuste und elegante Kühlschrank mit Umluftkühlung eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Er hat ein **Fassungsvermögen von 1400 Liter** und die Temperatur liegt im postitiven Bereich (**-2°C/+10°C**)

Er besitzt **2 sich automatisch schließenden Glastüren mit Magnetdichtung. Die Türanschläge sind wechselbar.** Außerdem besitzt er ein **Panel, eine digitale Steuerung und einen EIN/AUS-Schalter. Er hat höhenverstellbare Edelstahlfüßen und kompakte Griffe.**

Im Lieferumfang sind 6 GN2/1 Kühlschrankgitter (650 x 530 mm) und die dazugehörigen Auflageschienen enthalten.

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom externen Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt.

Das Kühlaggregat ist **tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % HR für ein perfektes Kühlergebnis.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine Wärmetauscher-Edelstahlspirale sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Der **Kühlschrank ist aus rostfreien Edelstahl und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech**. Faktoren die eine Garantie für Robustheit und Hygiene sind.

Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet,** was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Standardausstattung:
6 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (650 mm x 530 mm),
12 Auflageschienen aus Edelstahl,
verschließbares Türschloss,
beleuchtetes Steuerpult,
4 LED-Leisten (1200 mm)

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 1400 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV