

**Fleischkühlschrank (700 L), Umluftkühlung, -2°C/+10°C,
Energieklasse G**

Preis: 2.120,00 € + IVA



Referenz: ME700T2

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühlschränke für Fleisch

Beschreibung

Fleischkühlschrank (700 L), Umluftkühlung, -2°C/+10°C, Energieklasse G

Der robuste und elegante Kühlschrank mit **1 Volttür** eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom externen Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt. Im Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Regulierbare Temperatur: -2°C/+10°C, positiv.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu **+40°C/42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh für ein perfektes Kühlergebnis.**

Der Kühlschrank ist aus **Edelstahl** und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Faktoren die eine Garantie für Robustheit und Hygiene sind.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine **Edelstahlspirale sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.**

Die sich automatisch schließende **Volttür mit Magnetdichtung ist mit einem Schlüssel verschließbar. Der Türanschlag ist wechselbar.** Der Kühlschrank besitzt ein glattes Panel, eine digitale Steuerung und einen EIN/AUS-Schalter. Er hat höhenverstellbare Edelstahlfüße und einen kompakten Griff. Außerdem besitzt er schlitzförmige interne Luftverteilungskanäle, eine oben angebrachte Aufhängestange, **GN2/1 Kühlschrankgitter aus Kunststoff und eine modulierte Belüftung zur Aufrechterhaltung der inneren Luftfeuchtigkeit.**

Er besitzt auch eine Kondenswasserabflussöffnung.

Standardausstattung:

2 GN2/1 Kühlschrankgitter (530 mm x 325 mm) aus Polyethylen.

4 Auflageschienen aus Edelstahl.

Türschloss mit Schlüssel, Aufhängestange.

kleine Halogenleuchte

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 720 mm x T 815 mm x H 2080 mm

Kundenauftrag

Nettogewicht	129 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Systemsteuerung	digital
Standardausstattung	2 GN2/1 Kühltischgitter (530 mm x 325 mm) aus Polyethylen, 4 Auflageschienen aus Edelstahl, Türschloss mit Schlüssel, Aufhängestange, kleine Halogenleuchte
Kabellänge	
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2 °C/ + 10 °C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	320 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	80 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	1
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Positiv
Fassungsvermögen	700 l
Temperaturregelung	Con termostato digitale
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühltisches	aus Edelstahl
Art des Kühltisches	Fleischkühltisch
Kategorie	700 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+40°C / 40% HR
Energieeffizienzklasse	A
Klimaklasse	5
Motor	integriert
Stromkabel	Stromkabel + Stecker