

Kühltisch, 3-türig, Aufkantung, Tiefe 600 mm, 0°C/+ 10°C, Energieklasse D

MODELL: TAV603AL

Außenmaße

B 1730 x T 600 x H 950/1000 mm

2.027,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 1730 mm x T 600 mm x H 950/1000 mm
Tiefe des Kühltisches	600 mm
Nettogewicht	108 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V-1 50/60 Hz
Temperatur	0 °C/ 10 °C
Fassungsvermögen	27 Gitter 430 x 325 mm
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	350 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	3
Fassungsvermögen	350 L
Energieeffizienzklasse	A
Temperatur (+/-)	Positiv
Standardausstattung	1 paar Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (430 x 325 mm) pro Tür

Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Aufkantung	mit Aufkantung
Kühltisch Typ	standard
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Lage des Motors	a destra
Normative	CE
Arbeitsplatte	Ja

Beschreibung

Kühltisch, 3-türig, Aufkantung, Tiefe 600 mm, 0°C/+ 10°C, Energieklasse D

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl** (auch die Plattform). Er besitzt höhenverstellbare Füße.

Der Innenraum hat abgerundete Ecken, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Umluftkühlung

Bei der Umluftkühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt und dank Ventilatoren verwirbelt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und leitet sie dann abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine trockene Kälte.

Monoblock - einfache Wartung.

Automatische Abtauung und Beseitigung des Kondenswassers.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Isolierung: 60 mm hochdruckgespritzter Polyurethan ohne FCKW oder HFCKW

Der Kühltisch besitzt entfernbare und höhenverstellbare (in 9 verschiedenen Positionen) Gitter.

STANDARDAUSSTATTUNG:
- 1 paar Führungsschienen pro Tür
- 1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV