

Kühltisch, 4 Türen, Tiefe 600 mm, Temperatur 0°C/+10°C, Energieklasse C



MODELL: TAV604

Außenmaße

B 2180 x T 600 x H 850/900 mm

2.378,00 € + IVA



 **Prodotto in 10/15 gg**

Außenmaße	B 2180 mm x T 600 mm x H 850/900 mm
Tiefe des Kühltisches	600 mm
Nettogewicht	132 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V-1 50/60 Hz
Temperatur	0 °C/ 10 °C
Fassungsvermögen	36 Gitter 430 mm x 325 mm
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	350 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	4
Fassungsvermögen	470 L
Energieeffizienzklasse	A
Temperatur (+/-)	Positiv

Standardausstattung	1 Paar Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (430 x 325 mm) pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Aufkantung	ohne Aufkantung
Kühltisch Typ	standard
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Lage des Motors	a destra

Beschreibung

Kühltisch, 4 Türen, Tiefe 600 mm, Temperatur 0°C/+10°C, Energieklasse C

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl AISI 304**. Er besitzt **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl**.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Der Kühltisch besitzt eine **Umluftkühlung** und ist sehr einfach instandzuhalten. Die Kälte wird durch einen externen Verdampfer erzeugt. Ein Gebläse saugt heiße Luft aus der Kammer an, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und leitet sie abgekühlt zurück in die Kammer. Im Innenraum des Kühltisches herrscht eine trockenere Kälte.

Die **Abtauung und die Beseitigung von Kondenswasser erfolgen automatisch**.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Isolierung: 60 mm hochdruckgespritzter Polyurethan ohne FCKW oder HFCKW

Der Kühltisch besitzt **entfernbar und höhenverstellbare (in 9 verschiedenen Positionen) Gitter**.

Standardausstattung:

1 Paar Führungsschienen pro Tür.

1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV