

**Tiefkühltsch, 2-türig, Aufkantung, T 600 mm, -18°C/-22°C ,  
Energieklasse E**

**Preis: 2.115,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** TAV602BTAL

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Tiefkühltsche, T 600 mm

## Beschreibung

### Tiefkühltsch, 2-türig, Aufkantung, T 600 mm, -18°C/-22°C , Energieklasse E

Der Kühltsch ist aus **Edelstahl AISI 304**. Er besitzt höhenverstellbare **FüÙe aus Edelstahl und eine praktische Aufkantung auf der Rückseite**.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**. Bei dieser Art der Kühlung wird die kalte Luft durch einen auÙerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt. Ein GebläÙe saugt die heiÙe Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und führt sie abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Monoblock - einfache Wartung.

Die **Abtauung und die Beseitigung des Kondenswassers erfolgen automatisch**.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und **tropenfest** d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Der Kühltsch hat eine **60 mm Isolierung aus hochdruckgespritzter Polyurethan** ohne FCKW oder HFCKW

AuÙerdem besitzt er **entfernbar und in 9 Höhen verstellbare Führungsschienen für die Gitter**.

#### STANDARD AUSSTATTUNG:

1 paar kipp sichere U-förmige Führungsschienen pro Tür,

1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tür

#### FOTO REIN INDIKATIV

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>AußenmaÙe</b>	L 1280 mm x P 600 mm x H 950/1000 mm
<b>Nettogewicht</b>	91 kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 paar kipp sichere U-förmige Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl - AISI304
<b>Spannung</b>	230 V/ 1 / 50 Hz
<b>Temperatur</b>	- 18 °C/-22 °C
<b>Fassungsvermögen</b>	18 Gitter 430 mm x 325 mm
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung

## Kundenauftrag

<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	740 W
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Verschlussart</b>	selbstschließend
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Negativ
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Aufkantung</b>	mit Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltisches</b>	600 mm
<b>Kühltisch Typ</b>	standard
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Arbeitsplatte</b>	Ja
<b>Lage des Motors</b>	a destra