

Tiefkühlisch, 3-türig, T 600 mm, -18°C/-22°C , Energieklasse G

MODELL: TAV603BT

Außenmaße

B 1730 x T 600 x H 850/900 mm



2.289,00 € + IVA



 **Prodotto in 10/15 gg**

Außenmaße	B 1730 mm x T 600 mm x H 850/900 mm
Tiefe des Kühltesches	600 mm
Nettogewicht	109 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V-1 50 Hz 230 V-1 60 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	740 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	3
Fassungsvermögen	350 lt
Energieeffizienzklasse	D
Temperatur (+/-)	Negativ

Standardausstattung	1 paar kippssichere U-förmige Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (430 x 325 mm) pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Aufkantung	ohne Aufkantung
Kühltesch Typ	standard
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Lage des Motors	a destra

Beschreibung

Tiefkühltsch, 3-türig, T 600 mm, -18°C/-22°C , Energieklasse G

Der Kühltsch ist aus **Edelstahl AISI 304** und besitzt **höhenverstellbare FüÙe aus Edelstahl**.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**. Bei dieser Art der Kühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt. Ein GebläÙe saugt die heiÙe Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und führt sie abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Monoblock - einfache Wartung.

Die **Abtauung und die Beseitigung des Kondenswassers erfolgen automatisch**.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und **tropenfest** d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Der Kühltsch hat eine **60 mm Isolierung aus hochdruckgespritzter Polyurethan** ohne FCKW oder HFCKW

AuÙerdem besitzt er **entfernbar und in 9 Höhen verstellbare Führungsschienen** für die Gitter.

STANDARDAUSSTATTUNG:

1 paar kippsichere U-förmige Führungsschienen pro Tür.

1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV