

**Tiefkühltisch, 3-türig, T 600 mm, -18°C/-22°C , Energieklasse
G**

Preis: 2.289,00 € + IVA



Referenz: TAV603BT

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Tiefkühlische, T 600 mm

Beschreibung

Tiefkühltsch, 3-türig, T 600 mm, -18°C/-22°C , Energieklasse G

Der Kühltsch ist aus **Edelstahl AISI 304** und besitzt **höhenverstellbare FüÙe aus Edelstahl**.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**. Bei dieser Art der Kühlung wird die kalte Luft durch einen auÙerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt. Ein GebläÙe saugt die heiÙe Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und führt sie abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Monoblock - einfache Wartung.

Die **Abtauung und die Beseitigung des Kondenswassers erfolgen automatisch**.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und **tropenfest** d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Der Kühltsch hat eine **60 mm Isolierung aus hochdruckgespritzter Polyurethan** ohne FCKW oder HFCKW

AuÙerdem besitzt er **entfernbar und in 9 Höhen verstellbare Führungsschienen** für die Gitter.

STANDARD AUSSTATTUNG:

1 paar kipp sichere U-förmige Führungsschienen pro Tür,

1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
AußenmaÙe	B 1730 mm x T 600 mm x H 850/900 mm
Nettogewicht	109 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 paar kipp sichere U-förmige Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Spannung	230 V-1 50 Hz 230 V-1 60 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	740 W

Kundenauftrag

Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	3
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Negativ
Fassungsvermögen	350 lt
Energieeffizienzklasse	A
Aufkantung	ohne Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	600 mm
Kühltisch Typ	standard
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a destra