

## Kühltisch, 2-türig, T 700 mm, 0°C/+10°C, Energieklasse C

Preis: 1.765,00 € + IVA

---



---

**Referenz:** TAV702

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische GN1/1 - Tiefe 700

---

## Beschreibung

### Kühltisch, 2-türig, T 700 mm, 0°C/+10°C, Energieklasse C

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl AISI 304** und besitzt **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl**.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**. Bei dieser Art der Kühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und führt sie abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Monoblock - einfache Wartung.

Die **Abtauung und die Beseitigung des Kondenswassers erfolgen automatisch**.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und **tropenfest** d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Der Kühltisch hat eine **60 mm Isolierung aus hochdruckgespritzter Polyurethan** ohne FCKW oder HFCKW

Außerdem besitzt er **entfernbar und in 9 Höhen verstellbare Führungsschienen** für die Gitter.

#### STANDARD AUSSTATTUNG:

1 paar kipp sichere U-förmige Führungsschienen pro Tür,

1 Gitter aus Polyethylen (530x325 mm) pro Tür

#### FOTO REIN INDIKATIV

---

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1280 mm x T 700 mm x H 850/900 mm
<b>Nettogewicht</b>	93 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 paar kipp sichere U-förmige Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (530x325 mm) pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl - AISI304
<b>Spannung</b>	230 V-1 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	0 °C/ 10 °C
<b>Fassungsvermögen</b>	18 Gitter GN1/1 530 x 325 mm
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	350 W

## Kundenauftrag

<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl - AISI304
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Verschlussart</b>	selbstschließend
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Fassungsvermögen</b>	300 L
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A
<b>Aufkantung</b>	ohne Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltisches</b>	700 mm
<b>Kühltisch Typ</b>	Speziell für Tragoste GN1 / 1
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Arbeitsplatte</b>	Ja
<b>Lage des Motors</b>	a destra