

Kühltisch, 3-türig, T 700 mm, 0°C/+10°C, Energieklasse C

MODELL: TAV703

Außenmaße

B 1730 x T 700 x H 850/900 mm

1.991,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 1730 mm x T 700 mm x H 850/900 mm
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Nettogewicht	116 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V-1 50/60 Hz
Temperatur	0 °C/ 10 °C
Fassungsvermögen	27 Gitter GN1/1 530 mm x 325 mm
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	350 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	3
Fassungsvermögen	460 L
Energieeffizienzklasse	A
Temperatur (+/-)	Positiv

Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Aufkantung	ohne Aufkantung
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Lage des Motors	a destra
Normative	CE
Arbeitsplatte	Ja

	Polyethylen (530 x 325 mm) pro Tür
Standardausstattung	1 paar kippsichere U-förmige Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus

Beschreibung

Kühltisch, 3-türig, T 700 mm, 0°C/+10°C, Energieklasse C

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl AISI 304** und besitzt **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.**

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**. Bei dieser Art der Kühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und führt sie abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Monoblock - einfache Wartung.

Die **Abtauung und die Beseitigung des Kondenswassers erfolgen automatisch.**

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und **tropenfest** d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Der Kühltisch hat eine **60 mm Isolierung aus hochdruckgespritzter Polyurethan** ohne FCKW oder HFCKW

Außerdem besitzt er **entfernbare und in 9 Höhen verstellbare Führungsschienen** für die Gitter.

STANDARDAUSSTATTUNG:
1 paar kippsichere U-förmige Führungsschienen pro Tür,
1 Gitter aus Polyethylen (530x325 mm) pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV