

# Kühltisch, 3-türig, Aufkantung, T 700 mm, 0°C/+10°C, Energieklasse C

## MODELL: TAV703AL

### Außenmaße

B 1730 x T 700 x H 950/1000 mm

## 2.027,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

| | |
|---|---|
| **Außenmaße** | B 1730 mm x T 700 mm x H 950/1000 mm |
| **Tiefe des Kühltisches** | 700 mm |
| **Nettogewicht** | 109 Kg |
| **Spannung** | einphasig - 230 V |
| **Spannung** | 230 V-1 50/60 Hz |
| **Temperatur** | 0 °C/ 10 °C |
| **Fassungsvermögen** | 27 Gitter GN1/1 530 mm x 325 mm |
| **Kältemittel (Gas)** | R290 |
| **Leistungsverbrauch** | 318 W |
| **Isolierungsstärke** | 60 mm |
| **Anzahl der Türen** | 3 |
| **Fassungsvermögen** | 460 Liter |
| **Energieeffizienzklasse** | A |
| **Temperatur ( +/- )** | Positiv |

| | |
|---|---|
| **Kühlung** | Umluftkühlung |
| **Innere Struktur** | Edelstahl - AISI304 |
| **Abtauung** | automatisch |
| **Ausführung Tür** | Volltür |
| **Tür** | Türanschlag nicht wechselbar |
| **Verschlussart** | selbstschließend |
| **Kühleinheit** | tropentauglich |
| **Aufkantung** | mit Aufkantung |
| **Kühltisch Typ** | Speziell für Tragroste GN1 / 1 |
| **Motor** | integriert |
| **Baumaterial** | Edelstahl |
| **Lage des Motors** | a destra |
| **Normative** | CE |
| **Arbeitsplatte** | Ja |
| **Certificato CAM** | Disponibile |

| | |
|---|---|
| | Polyethylen (530 x 325 mm) pro Tür |
| Standardausstattung | Edelstahl AISI 304 1 paar kippsichere U-förmige Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus |

## Beschreibung

**Kühltisch, 3-türig, Aufkantung, T 700 mm, 0°C/+10°C, Energieklasse C**

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl AISI 304.** Er besitzt **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl und eine praktische Aufkantung auf der Rückseite.**

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**. Bei dieser Art der Kühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und führt sie abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Monoblock - einfache Wartung.

Die **Abtauung und die Beseitigung des Kondenswassers erfolgen automatisch.**

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und **tropenfest** d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Der Kühltisch hat eine **60 mm Isolierung aus hochdruckgespritzter Polyurethan** ohne FCKW oder HFCKW

Außerdem besitzt er **entfernbare und in 9 Höhen verstellbare Führungsschienen** für die Gitter.

STANDARDAUSSTATTUNG:
1 paar kippsichere U-förmige Führungsschienen pro Tür,
1 Gitter aus Polyethylen (530x325 mm) pro Tür

**FOTO REIN INDIKATIV**