

Kühltisch, 2-türig, Aufkantung, Tiefe 700 mm, -2°C/+8°C, Energieklasse E

MODELL: GA2200TN

Außenmaße

B 1360 x T 700 x H 960 (860 + 100 Aufkantung) mm

807,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 1360 mm x T 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm Aufkantung)
Innenmaße	B 902 mm x T 530 mm x H 589 mm
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Nettogewicht	103 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	-2°C/+8°C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	300 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	282 L
Energieeffizienzklasse	C
Gasmenge	85 gr
Temperatur (+/-)	Positiv

Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	mit digitalem Thermostat
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Schubladenblock	ohne Schublade
Temperaturregelung	mit digitalem Thermostat
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Aufkantung	mit Aufkantung
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Lage des Motors	a destra
Normative	CE

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	1 Gitter (530 mm x 325 mm), 1 paar Führungsschienen

Arbeitsplatte	Ja

Beschreibung

Kühltisch, 2-türig, Aufkantung, Tiefe 700 mm, -2°C/+8°C, Energieklasse E

Der Kühltisch mit Umluftkühlung ist aus **Edelstahl** (auch die Rückwand). Er besitzt höhenverstellbare Edelstahlfüße und eine Aufkantung (H 100 mm). Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Bei der **Umluftkühlung** wird die kalte Luft durch einen externen Verdampfer mit korrosionsgeschützten Lamellen erzeugt. Der Tisch verfügt außerdem über eine Kaltluftrückführung. Die Kälte wird in eine Hohlraumdecke die mit speziellen Schlitzen versehen ist geleitet was eine gleichmäßge Verteilung der kühlen Luft ermöglicht.

T**emperaturbereich: -2°C/+8°C, positiv**

Die Temperatur und die Abtaufunktion kann mithilfe eines digitalen Thermostats kontrolliert und reguliert werden.

Eine Rahmenheizung verhindert die Bildung des Kondenswassers. Automatische Abtauung.

Standardausstattung:
- 1 Gitter (530 mm x 325 mm)
- 1 paar Führungsschienen

FOTO REIN INDIKATIV