

## Kühltisch, 4-türig, Aufkantung, Tiefe 700 mm, -2°C/+8°C, Energieklasse E

MODELL: GA4200TN

### Außenmaße

B 2230 x T 700 x H 960 (860 + 100 Aufkantung) mm



**1.175,00 € + IVA**



 Auf Lager verfügbar

<b>Außenmaße</b>	B 2230 mm x T 700 mm x H 960 mm (860 mm + 100 mm Aufkantung)
<b>Innenmaße</b>	B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm
<b>Tiefe des Kühltisches</b>	700 mm
<b>Nettogewicht</b>	158 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	-2°C/+8°C
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	350 W
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Anzahl der Türen</b>	4
<b>Fassungsvermögen</b>	553 L
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Gasmenge</b>	115 gr
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino

<b>Standardausstattung</b>	1 Gitter (530 mm x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Abtaung</b>	digitales Thermostat
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Schubladenblock</b>	ohne Schublade
<b>Temperaturregelung</b>	digitales Thermostat
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Aufkantung</b>	mit Aufkantung
<b>Kühltisch Typ</b>	Speziell für Tragroste GN1 / 1
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Lage des Motors</b>	a destra

## Beschreibung

---

### **Kühltisch, 4-türig, Aufkantung, Tiefe 700 mm, -2°C/+8°C, Energieklasse E**

Der Kühltisch mit Umluftkühlung ist aus **Edelstahl** (auch die Rückwand). Er besitzt **höhenverstellbare Edelstahlfüße und eine Aufkantung (100 mm)**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Bei der **Umluftkühlung** wird die kalte Luft durch einen externen Verdampfer mit korrosionsgeschützten Lamellen erzeugt. Der Tisch verfügt außerdem über eine Kaltluftzurückführung. Die Kälte wird in eine Hohlraumdecke die mit speziellen Schlitzen versehen ist geleitet was eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft ermöglicht.

### **Temperaturbereich: -2°C/+8°C, positiv**

Die Temperatur und die Abtaufunktion kann mithilfe eines digitalen Thermostats kontrolliert und reguliert werden.

**Eine Rahmenheizung verhindert die Bildung des Kondenswassers. Automatische Abtaung.**

### Standardausstattung:

- 1 Gitter (530 mm x 325 mm) pro Tür -

- 1 paar Führungsschienen pro Tür

### Technische Daten:

Höhenverstellbare Füße: 960 - 980 mm (verstellbar:20 mm)

**FOTO REIN INDIKATIV**