

**Konditorei-Kühltisch, 2-türig, Edelstahlplatte, -2°C/+8°C,
Energieklasse E**

Preis: 903,00 € + IVA



Referenz: GA2100P

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühltische für 600x400 mm Bleche - T 800 mm

Kurzbeschreibung

Beschreibung

Konditorei-Kühltisch, 2-türig, Edelstahlplatte, -2°C/+8°C, Energieklasse E

Der Kühltisch mit Umluftkühlung ist aus **Edelstahl** (auch das hintere Panel). Er besitzt höhenverstellbare Edelstahlfüße. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Bei der **Umluftkühlung** wird die kalte Luft durch einen externen Verdampfer mit korrosionsgeschützten Lamellen erzeugt. Der Tisch verfügt außerdem über eine Kaltluftückführung. Die Kälte wird in eine Hohlraumdecke die mit speziellen Schlitzen versehen ist geleitet was eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft ermöglicht.

Temperaturbereich: -2°C/+8°C, positiv

Die Temperatur und die Abtaufunktion kann mithilfe eines digitalen Thermostats kontrolliert und reguliert werden.

Eine **Rahmenheizung** verhindert die Bildung des Kondenswassers. Automatische Abtaung.

Standardausstattung:

- 1 Gitter pro Tür

- 1 paar Führungsschienen pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1510 mm x T 800 mm x H 860 mm
Innenmaße	B 1052 mm x T 630 mm x H 589 mm
Nettogewicht	113 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 Gitter pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	-2°C/+8°C

Kundenauftrag

Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	290 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	digitales Thermostat
Anzahl der Türen	2
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Temperatur (+/-)	Positiv
Schubladenblock	ohne Schublade
Arbeitsfläche	Edelstahl
Fassungsvermögen	390 L
Temperaturregelung	digitales Thermostat
Kühleinheit	tropentauglich
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+43 °C/ 60 %
Energieeffizienzklasse	B
Aufkantung	ohne Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	800 mm
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste 600 mm x 400 mm
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Gasmenge	85 gr
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a destra