

## Tavolo refrigerato per pasticceria - 3 porte - 60 x 40 - piano in inox

Preis: 1.101,00 € + IVA

---



---

Referenz: GA3100P

Hersteller: Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische für 600x400 mm Bleche - T 800 mm

---

## Kurzbeschreibung

---

## Beschreibung

**Tavolo refrigerato per pasticceria, con 3 porte predisposto per griglie 60 x 40 mm, dotato di piano di lavoro in acciaio inox.**

Il tavolo refrigerato per pasticceria ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente **in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** con evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione e ventola per uniformare la temperatura all' interno del tavolo stesso. Il tavolo presenta anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è situato infatti a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario incanalarlo in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l' aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta su valori che vanno da **- 2° C a + 8° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e monitorata tramite un **termostato digitale** che permette inoltre di controllare anche lo sbrinamento.

La resistenza elettrica inserita nella cornice della porta permette l' eliminazione della condensa e l' **evaporazione dell' acqua di condensa** è **automatica**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia 60 x 40 mm per porta;

- 1 coppia guide per porta.

---

## Kundenauftrag

### Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 2020 mm x T 800 mm x H 860 mm
<b>Innenmaße</b>	B 1562 mm x T 630 mm x H 589 mm
<b>Nettogewicht</b>	152 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 Gitter 600 mm x 400 mm pro Tür, 1 Paar Führungsschienen pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	-2°C/+8°C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	360 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	Über digitalen Thermostat
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Schubladenblock</b>	ohne Schublade
<b>Arbeitsfläche</b>	Aus Edelstahl
<b>Fassungsvermögen</b>	580 L
<b>Temperaturregelung</b>	Über digitalen Thermostat
<b>Kühleinheit</b>	tropentauglich
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+43 °C/ 60 %
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Aufkantung</b>	ohne Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltisches</b>	800 mm
<b>Kühltisch Typ</b>	Speziell für Tragoste 600 mm x 400 mm
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Gasmenge</b>	105 gr
<b>Arbeitsplatte</b>	Ja
<b>Lage des Motors</b>	a destra
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino