

Tavolo refrigerato per pasticceria - 3 porte - 60 x 40 - piano in inox

Preis: 1.101,00 € + IVA



Referenz: GA3100P

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühltische für 600x400 mm Bleche - T 800 mm

Kurzbeschreibung

Beschreibung

Tavolo refrigerato per pasticceria, con 3 porte predisposto per griglie 60 x 40 mm, dotato di piano di lavoro in acciaio inox.

Il tavolo refrigerato per pasticceria ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente **in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** con evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione e ventola per uniformare la temperatura all' interno del tavolo stesso. Il tavolo presenta anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è situato infatti a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario incanalarlo in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l' aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta su valori che vanno da **- 2° C a + 8° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e monitorata tramite un **termostato digitale** che permette inoltre di controllare anche lo sbrinamento.

La resistenza elettrica inserita nella cornice della porta permette l' eliminazione della condensa e l' **evaporazione dell' acqua di condensa** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia 60 x 40 mm per porta;

- 1 coppia guide per porta.

Kundenauftrag

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 2020 mm x T 800 mm x H 860 mm
Innenmaße	B 1562 mm x T 630 mm x H 589 mm
Nettogewicht	152 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 Gitter 600 mm x 400 mm pro Tür, 1 Paar Führungsschienen pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	-2°C/+8°C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	360 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	Über digitalen Thermostat
Anzahl der Türen	3
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Temperatur (+/-)	Positiv
Schubladenblock	ohne Schublade
Arbeitsfläche	Aus Edelstahl
Fassungsvermögen	580 L
Temperaturregelung	Über digitalen Thermostat
Kühleinheit	tropentauglich
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+43 °C/ 60 %
Energieeffizienzklasse	C
Aufkantung	ohne Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	800 mm
Kühltisch Typ	Speziell für Tragoste 600 mm x 400 mm
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Gasmenge	105 gr
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a destra